



Wir über uns
Un peu de nous
Een korte terugblik

Grundsätzliche Unterschiede zwischen AKEMI-Produkten auf Polyester- und Epoxybasis
Dérences fondamentales des produits AKEMI à base de polyester et époxy
Principeel onderscheid van de AKEMI-producten op basis van polyester en epoxy

Kitte und Kleber auf Polyesterbasis

Mastics et colles à base de polyester

Kitten en lijmen op polyesterbasis



- dünnflüssig / très liquide / dunvloeibaar 8
- flüssig / liquide / vloeibaar 9
- dickflüssig / sémi-épais / dikvloeibaar 10
- gelartig / gélatineux / gel-achtig 11
- pastös / pâteux / pasteus 12
- für die Industrie / pour l'industrie / voor de industrie 14
- Härter / Durcisseurs / Verharders 15

Kitte und Kleber Basis Epoxyacrylat

Mastics et colles à base d'époxyacrylate

Kitten en lijmen op epoxyacrylaat basis



- Colour Spectrum Bonding System (MIXBOND) 17
- Colour Bond 18

Zubehör für Produkte auf Polyesterbasis und Colour Bond

Accessoires pour produits à base de polyester et Colour Bond

Toebehoren voor producten op polyesterbasis en Colour Bond



Kitte und Kleber auf Epoxybasis

Mastics et colles à base époxy

Kitten en lijmen op epoxy basis



- dünnflüssig / très liquide / dunvloeibaar 22
- flüssig / liquide / vloeibaar 24
- dickflüssig / sémi-épais / dikvloeibaar 25
- gelartig / gélatineux / gel-achtig 26
- pastös / pâteux / pasteus 28

Rutschsicherung AKEPOX®

Sécurité anti-dérapante AKEPOX®

Slipbeperking AKEPOX®



Zubehör für AKEPOX®-Kartuschensysteme

Accessoires pour systèmes de cartouches AKEPOX®

Toebehoren voor AKEPOX® hulzen systemen



Farbkonzentrate

Concentrés Colorants

Kleurconcentraat



AKELUX

Stone Repair System



Steinfestiger

Consolideurs

Steenverstevigers



Referenzen

Références

Referenties





Auf der Tradition aufbauend, die Zukunft innovativ gestalten.

Intensive Forschung, ständige Produktentwicklung und laufende Kontrolle sichern ein hohes Qualitätsniveau und sind die Grundlage unserer Produkte.



Modernste Produktions- und Abfüllanlagen gewährleisten die zuverlässige, gleichbleibende Qualität von **AKEMI**.

Unsere Produkte erhalten Sie in den unterschiedlichsten, bedarfsgerechten Gebindegrößen. Der perfekt organisierte Service garantiert prompte und zuverlässige Lieferung in über 90 Länder der Erde.

Wir haben für jedes Problem die richtige Lösung, für jede Aufgabe das richtige Produkt.

Construire l'avenir en respectant la tradition et en innovant.



Bouwend op ervaring de toekomst innovatief vormgeven.

Intensieve research, voortdurende productontwikkeling, en doorlopende controle verzekeren een hoog kwaliteitsniveau en zijn de grondslagen van onze producten.

Moderne productie- en afvulmethoden waarborgen de betrouwbare stabiele kwaliteit van **AKEMI**.

Onze producten worden geleverd in de meest verschillende, naar behoefte ontworpen, verpakkingsgroottes. De perfect georganiseerde serviceafdeling garandeert directe en betrouwbare levering in meer dan 90 landen van de wereld.

Nous avons pour chaque problème la bonne solution, pour chaque besoin le bon produit.

We hebben voor elk probleem de juiste oplossing, voor elke behandeling het juiste product.

Grundsätzliche Unterschiede zwischen AKEMI-Produkten auf Polyester- und Epoxybasis

Mit einer breiten Produkt-Palette an Klebstoffen und Spachtelmassen für Natur- und Betonwerksteine deckt **AKEMI** das gesamte Anwendungsspektrum in der Steinverarbeitung ab. Die auf der Basis von Polyester- oder Epoxyharz entwickelten Produkte werden seit Jahrzehnten weltweit von Fachleuten zum Verkleben, Füllen und Reparieren von allen erdenklichen Natur- und Kunststeinen verwendet.

AKEMI Kleber auf Polyesterbasis

AKEMI Kleber und Spachtelmassen auf der Basis von Polyesterharz sind im **Marmorkitt-1000-Programm** enthalten. Diese zweikomponentigen Systeme zeichnen sich durch eine einfache Anwendung, kurze Aushärtezeit und hervorragende mechanische Eigenschaften aus. Nach der Aushärtung können diese Produkte hochglanzpoliert werden.

Durch die Abtönung mit den entsprechenden **AKEMI** Farbpasten oder flüssigen Farbkonzentraten für Polyester kann nahezu jeder beliebige Farbton erzielt werden.

Daneben führt **AKEMI** einkomponentige **UV-Kitte** sowie dreikomponentige **AKS-Systemkitte** für die industrielle Verarbeitung im Programm. UV-Kitte dienen zum Verspachteln von kleinen Poren und Löchern im Schleifstraßenbetrieb. Sie härten unter speziellen Ultraviolett-Lichtquellen innerhalb von wenigen Minuten aus und können anschließend überschliffen und poliert werden. Für industrielle Verarbeitungen ist der AKS-Systemkitt wegen des hohen Füllvolumens und der kurzen Aushärtezeit bestens geeignet.

AKEPOX®-Kleber auf Epoxybasis

AKEPOX®-Kleber auf Epoxybasis wurden speziell für die Verarbeitung im Außenbereich konzipiert.

Die Kleber schwinden bei der Reaktion nur äußerst gering, sind absolut witterungsbeständig und frei von Lösungsmitteln.

AKEPOX®-Kleber zeichnen sich durch hervorragende chemische und mechanische Eigenschaften aus, so dass es möglich ist, eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien wie Stein, Holz, Glas, Metall und Kunststoff miteinander zu verkleben.

Durch die Abtönung mit den entsprechenden **AKEMI** Farbpasten oder flüssigen Farbkonzentraten für **AKEPOX®** kann nahezu jeder beliebige Farbton erzielt werden.

Produkte auf Polyesterharzbasis	Produkte auf Epoxidharzbasis
Einkomponentensysteme: UV-Kitte Härtung mittels UV-Licht	Nur Zweikomponentensysteme Härtung durch genaue Dosierung der Komponenten Mischungsverhältnis (Komponente A : B) 1:1, 2:1, 4:1 Einsatz von Mischtabellen und Mischbechern bzw. 2K-Kartuschen mit Mischdüsen
Zweikomponentensysteme: Marmorkitte 1000 Härtung mittels Peroxid (Härter) Mischungsverhältnis (Kitt:Härter) Marmorkitte im allgemeinen = 100 : 1-4 Wasserhell-Produkte = 100 : 1-2 Einsatz von Mischtabellen und Mischbechern bzw. 2K-Kartuschen mit Mischdüsen	
Dreikomponentensysteme: AKS-Systemkitte Härtung: Komponente I : Härter = 100:6 (Vormischung) Komponente II : Vormischung = 1:1 Einsatz in Dosieranlagen oder Spachtelautomaten	
Einfärbung nur mit AKEMI Polyesterfarbpasten oder flüssigen Farbkonzentraten	Einfärbung nur mit AKEPOX® -Farbpasten oder flüssigen Farbkonzentraten
Verdünnung mit Verdünnung S	Verdünnung nicht möglich
Aushärtung bei Temperaturen ab 0°C	Aushärtung bei Temperaturen ab 10°C
Kurze Topfzeit, schnelle Aushärtung	Längere Topfzeit, langsame Aushärtung
Hohe Reaktionswärme auch bei dünnen Schichten	Niedrige Reaktionswärme bei dünnen Schichten
Reaktiv bedingte Schrumpfung (2 - 7 %), abhängig vom Füllgrad	Sehr geringe reaktiv bedingte Schrumpfung (0,1 - 0,5 %), abhängig vom Füllgrad, nahezu spannungsfrei nach der Aushärtung
Leichte Vergilbung durch Sonnenlicht, bei Marmorkitten Wasserhell und UV-Kitten Thassos nahezu vergilbungsfrei.	Vergilbung durch Sonnenlicht, bei AKEPOX® 1005/1006 gering, bei AKEPOX® 5000/5010 äußerst gering
Verklebung nur trockener Steinflächen, bedingt frost- und wasserfest	Verklebung naturfeuchter Steinflächen möglich, frost- und wasserfest
Geringe Alkalibeständigkeit	Alkalibeständig
Vorwiegend zum Füllen und Spachteln von Natur- und Kunststeinen sowie Kleben dieser im Innenbereich auch mit anderen Materialien (je nach System z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas)	Vorwiegend zum Festigen von Natursteinen sowie Kleben von Natur- und Kunststeinen auch mit anderen Materialien (je nach System z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas)

Différences fondamentales des produits AKEMI à base de polyester et époxy

Avec un large éventail de produits dans les collages et masticages pour l'industrie de la pierre naturelles et du béton, **AKEMI** couvre l'ensemble du domaine de travail de la pierre. Les produits à base de polyester et d'époxy sont utilisés depuis des dizaines d'années dans le monde entier par les professionnels pour le collage, le remplissage et la réparation de tous les sujets afférents à la pierre.

COLLES AKEMI BASE POLYESTER

Il s'agit de colles à deux composants que l'on retrouve dans le **programme MARMORKITT 1000**. Elles se caractérisent par une utilisation simple, un temps de séchage rapide et des propriétés mécaniques exceptionnelles. Une fois durcis, les produits se laissent polir aisément.

Grâce à l'ajustement de la couleur par l'apport des différentes pâtes colorantes ou concentrées colorantes liquides pour polyester on obtient tous les coloris de la pierre souhaités.

AKEMI a développé un programme de **résine UV** à 1 composant ainsi qu'un **système AKS** à 3 composants pour une fabrication industrielle. Les résines UV servent au masticage de petites pores et de trous dans une fonction de chaîne industrielle. Elles durcissent sous « ultra violet » en quelques secondes et peuvent aussitôt être poncées et polies. Pour une utilisation industrielle, le système AKS en raison de son pouvoir couvrant est préconisé pour le masticage et durcit très rapidement.

COLLES AKEPOX BASE EPOXY

Les colles **AKEPOX®** à base d'époxy ont été développées pour les collages extérieurs.

Ces colles se rétractent peu, sont absolument résistantes aux intempéries et n'ont pas de solvants.

Les colles **AKEPOX®** se caractérisent par des propriétés chimiques et mécaniques exceptionnelles à l'extérieur de toutes sortes de matériaux entre eux comme la pierre, le bois le verre, le métal et les matières artificielles.

Il est également possible d'obtenir les coloris souhaités grâce à l'incorporation des différentes pâtes colorantes ou concentrées colorantes liquides pour époxy.

Produits à base polyester	Produits à base époxy
Systèmes à 1 composant: Colles UV Durcissement à l'aide de la lumière UV	Seulement des systèmes à 2 composants Durcissement par dosage exact des composants Proportion de mélange (Comp. A:B) 1:1, 2:1, 4:1 Utilisation des gobelets ou cartouches à 2 composants avec des buses mélangeuses ou bien avec des doseurs industriels
Systèmes à 2 composants: Marmorkitt 1000 Durcissement à l'aide de peroxyde (durcisseur) Proportion de mélange (colle:durcisseur) Colles standards = 100 : 1-4 Colles cristals = 100 : 1-2 Utilisation du tableau de mesure, des gobelets ou des cartouches à 2 composants avec des buses mélangeuses	
Systèmes à 3 composants: Colles AKS Durcissement: Composant I : Durcisseur = 100:6 (Pré-mélange) Composant II : Pré-mélange = 1:1 Utilisation: machines de dosage ou d'étalement	
Coloration seulement avec AKEMI pâtes colorantes ou concentrées colorantes liquides pour polyester.	Coloration seulement avec AKEPOX® pâtes colorantes ou concentrées colorantes liquides pour époxy.
Dilution avec Diluant S	Dilution pas possible
Durcissement par température à partir de 0°C	Durcissement par température à partir de 10°C
Courte durée de vie en pot, durcissement rapide	Plus longue durée de vie en pot, durcissement lent
Haute réaction à la chaleur, en couches minces également	Faible réaction à la chaleur en couches minces
Retrait réactif (2-7 %) lors du durcissement, dépendant du degré de pigmentation	Retrait minime lors du durcissement (0,1 - 0,5 %), dépendant du degré de pigmentation, pas de retrait après le durcissement
Fonce légèrement à la lumière du soleil, peu de jaunissement avec les produits cristals et colle UV Thassos	La couleur fonce à la lumière du soleil, légèrement avec AKEPOX® 1005/1006, peu avec AKEPOX® 5000/5010
Collages sur des surfaces sèches, relativement étanches, résistant au gel	Collages sur des surfaces de pierres humides, étanches et résistant au gel
Faible résistance aux alcalis	Résiste aux alcalis
Préconisé pour remplir et mastiquer des pierres naturelles et artificielles ainsi que pour les coller à l'intérieur avec d'autres matières (selon le choix p.ex. le bois, le métal, les matières synthétiques, le verre) en intérieur	Préconisé pour consolider des pierres naturelles et mastiquer des pierres naturelles et artificielles avec d'autres matières (selon le choix p.ex. le bois, le métal, les matières synthétiques, le verre) à l'intérieur et l'extérieur.

Principeel onderscheid van de AKEMI-producten op basis van polyester en epoxy

Met een breed productenpallet aan lijmen en kitten voor natuur- en betonhardsteen dekt **AKEMI** het volledige toepassingsspectrum in de steenverwerking. De op basis van polyester en epoxyhars ontwikkelde producten worden sinds decennia wereldwijd gebruikt door vakkli voor het verlijmen, vullen en herstellen van alle mogelijke natuur- en kunststenen.

AKEMI-lijm op polyesterbasis

AKEMI lijm en kitten op basis van polyesterhars kenmerken zich in het **Marmorkitt 1000** tweecomponentensysteem door een eenvoudig gebruik, korte uithardingstijd en uitstekende mechanische eigenschappen. Na de doorharding kunnen deze producten tot in hoogglans gepolijst worden.

Door te nuanceren met de overeenkomstige **AKEMI** kleurpasta of kleurconcentraat vloeibaar voor polyester kan nagenoeg iedere gewenste kleurtoon verkregen worden.

Daarnaast heeft **AKEMI** ééncomponenten **UV-kitten** evenals drie componenten **AKS-systeemkitten** voor industriële verwerking in haar programma. UV-kitten dienen voor in slijpstraten voor het dichtsmeren van kleine poriën en gaatjes. Deze verharden onder speciale ultraviolet lichtbronnen binnen korte tijd. Voor industriële verwerking is de AKS-systeemkit best geschikt wegens het hoge vulvolume en de korte uithardingstijd.

AKEPOX®-lijm op epoxybasis

AKEPOX®-lijmen op epoxybasis worden speciaal geconciepeerd voor verwerking buiten.

De lijmen krimpen bij reactie enkel uiterst gering, zijn absoluut weersbestendig en zijn vrij van oplosmiddelen.

AKEPOX®-lijmen onderscheiden zich door hun uitstekende mechanische en chemische eigenschappen, zo dat het mogelijk is, verscheidene materialen zoals steen, hout, glas, metaal en kunststof met elkaar te verlijmen.

Door te nuanceren met de overeenkomstige **AKEMI** kleurpasta of kleurconcentraat vloeibaar voor **AKEPOX®** kan nagenoeg iedere gewenste kleurtoon verkregen worden.

Producten op basis van polyester	Producten op epoxybasis
Eéncomponentensysteem: UV-Kitt uitharding door middel van UV-licht	Enkel tweecomponentensysteem uitharding door precieze dosering van de componenten Mengverhouding (componente A : B) 1:1, 2:1, 4:1 Gebruik van mengbeker of 2-componenten-hulzen met mengkoppen resp. in doseersystemen
Twee componentensysteem: Marmorkitt 1000 uitharding door middel van Peroxid (verharder) Mengverhouding (Kitt:verharder) Normale Marmorkitte = 100 : 1-4 Wasserhell producten = 100 : 1-2 Gebruik van mengtabellen en mengbekers resp. 2-comp. hulzen met mengkoppen	
Driecomponentensysteem: AKS Systeemkitt uitharding: component I : verharder = 100:6 (voormenging) component II : voormenging = 1:1 gebruik in doseersystemen of spachtelautomaten	
Inkleuring enkel met AKEMI polyesterkleurpasta of kleurconcentraat vloeibaar	Inkleuring enkel met AKEPOX® kleurpasta of kleurconcentraat vloeibaar
Verdunnen met Verdunning S	Verdunnen niet mogelijk
Uitharding bij temperaturen vanaf 0°C	Uitharding bij temperaturen vanaf 10°C
Korte verwerkingsduur, snelle uitharding	Langere verwerkingsduur, langzame uitharding
Hoge reactiewarmte ook bij dunne lagen	Lage reactiewarmte bij dunne lagen
Reaktief beperkte krimping (2-7 %), afhankelijk van de vulgraad	Zeer geringe reaktief beperkte krimping (0,1 - 0,5 %), afhankelijk van de vulgraad, nagenoeg spanningvrij na de uitharding
Lichte vergeling door zonlicht, Marmorkitt Wasserhell en UV Kitt Thassos vergeelen nauwelijks	Vergeling door zonlicht moegelijk, bij AKEPOX® 1005/1006 gering, bij AKEPOX® 5000/5010 uiterst gering
Verlijming enkel droge steenoppervlakken moegelijk, beperkt vorst- en waterbestendig	Verlijming natuurlijk vochtige steenoppervlakken, vorst- en waterbestendig
Geringe alcalibestendigheid	Alcalibestand
Overwegend voor het vullen en spachtelen van natuur- en kunststenen evenals lijmen voor binnen ook met andere materialen (afh. van het systeem vb. hout, metaal, kunststof, glas)	Overwegend voor het consolideren van natuurstenen evenals lijmen van natuur- en kunststenen ook met andere materialen (afh. van het systeem vb. hout, metaal, kunststof, glas) voor binnen en buiten.

D) Kitte und Kleber
auf Polyesterbasis
(Polyestersysteme)

F) Mastics et colles
à base de polyester
(systèmes de polyester)

NL) Kitten en lijmen
op polyesterbasis
(polyester systemen)



**Polyestersysteme
dünnflüssig**

**Systèmes de polyester
très liquides**

**Polyester systemen
dunvloeibaar**



**Marmorkitt 1000
Transparent**

dünflüssiger, honigfarbener
Steinkleber

Einsatz:

Zur Verklebung von Natursteinplatten, zum Verstärken von Natursteinplatten mit Glasfaserprodukten (Laminieren) und zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: honiggelb		
150 ml Dose	24	1 07 09
900 ml Dose	6	1 07 01
4500 ml Eimer	1	1 07 03

**Marmorkitt 1000
Transparent**

colle liquide, couleur miel

Utilisation :

Pour le collage des pierres naturelles, le renforcement des tranches associé à de la fibre de verre et pour la fabrication de produits artificielles avec de la poudre de pierre et du sable.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
Couleur: miel		
150 ml boîte	24	1 07 09
900 ml boîte	6	1 07 01
4500 ml seau	1	1 07 03

**Marmorkitt 1000
Transparent**

dunvloeibare, honinggele lijm

Gebruik:

Voor het verlijmen van natuursteenplaten, voor het versterken van natuursteenplaten met glasvezel (lamineren) en voor het vervaardigen van een gesteente vervangmiddel met steengruis en zand.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: honinggeel		
150 ml blik	24	1 07 09
900 ml blik	6	1 07 01
4500 ml emmer	1	1 07 03



**Marmorkitt 1000
Transparent extra dünnflüssig**

besonders dünflüssiger,
honigfarbener Steinkleber

Einsatz:

Zum Einkleben von Metallbuchstaben und als Grundierung für die Behandlung von porösen, sandigen, weniger festen Marmor- und Kalksteinen bei anschl. Verkittung mit Marmorkitten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: honiggelb		
900 ml Dose	6	1 07 18

**Marmorkitt 1000
Transparent extra très liquide**

colle spécialement liquide,
couleur miel

Utilisation:

Pour le collage des lettres métalliques et comme base pour le traitement des pierres calcaires et du marbre poreux, sableux, peu résistant, qui seront mastiqués ensuite avec les colles à marbre.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
Couleur: miel		
900 ml boîte	6	1 07 18

**Marmorkitt 1000
Transparent extra dunvloeibaar**

bijzonder dunvloeibare,
honinggele lijm

Gebruik:

Voor het inkleven van metalen letters en als grondlaag voor de behandeling van poreuze, zandige minder stevige marmers en kalksteen bij aansluitend verlijmen met Marmorkitt.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: honinggeel		
900 ml blik	6	1 07 18



**Marmorkitt 1000
Transparent wasserhell**

dünflüssiger, kristallklarer Steinkleber,
nahezu vergilbungsfrei

Einsatz:

Zur Verklebung und Verkittung heller und weißer, transparentkristalliner Natursteine wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: transparent		
900 ml Dose	6	1 07 20

**Marmorkitt 1000
Transparent Cristal**

colle liquide cristal, peu de jaunissement

Utilisation:

Pour le collage et le masticage des pierres claires, blanches et cristallines comme Thassos, le Carrare, le Palissandre, l'Onyx, l'Estremoz.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
Couleur: transparent cristal		
900 ml boîte	6	1 07 20

**Marmorkitt 1000
Transparent Wasserhell**

vloeibare kristalheldere steenlijm,
vergeelt nauwelijks

Gebruik:

Voor het verlijmen en dichten van witte en kristallijne natuursteen zoals Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant		
900 ml blik	6	1 07 20



Marmorkitt Super

besonders dünflüssiger,
champagnerfarbener Steinkleber und
-kitt auf Acryl-Basis

Einsatz:

Zum Füllen von Rissen und grobporigen Oberflächen in hellem Marmor und Travertin im horizontalen Bereich. Sehr gut auch als Injektionsharz geeignet. Rasche Oberflächenabtrocknung.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: champagner		
900 ml Dose	6	1 07 14

Marmorkitt Super

Produit fluide, couleur champagne,
base acrylique

Utilisation:

Pour remplir les fissures des surfaces très poreuses dans du marbre clair et dans du travertin sur surfaces horizontales. Préconisé également comme résine d'injection. Séchage rapide de la surface.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
Couleur: champagne		
900 ml boîte	6	1 07 14

Marmorkitt Super

bijzonder dunvloeibare,
champagnekleurige steenlijm op
acrylbasis.

Gebruik:

Voor het dichten van haarscheuren en poriën in lichte marmer en travertin in horizontale vlakken. Ook zeer goed geschikt als injectiehars. Vlugge oppervlakte-doorharding.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: champagne		
900 ml blik	6	1 07 14

! Farbmuster geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder. Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.
Les colorants ne modifient pas le durcissement du produit. Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau.
De kleuren geven de uitgeharde toestand van de producten weer. Onder voorbehoud van druktechnische kleurafwijkingen.

**Polyestersysteme
flüssig**
**Systèmes de polyester
liquides**
**Polyester systemen
vloeibaar**
**Stein- und Marmorkleber
MS76 flüssig –
Spezialgießharz**
flüssiger 2-Komponentenkleber

Einsatz:
Zum Verkleben von Natur- und Kunststeinen untereinander und mit Holz und verschiedenen Kunststoffen.
Wegen guter Haftung auf Metall und flüssiger Konsistenz besonders für Armierungsarbeiten geeignet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Farbe: hellgrau			Couleur: gris clair			Kleur: lichtgrijs		
1 kg Dose	6	1 09 25	1 kg boîte	6	1 09 25	1 kg blik	6	1 09 25
7,5 kg Eimer	1	1 09 26*	7,5 kg seau	1	1 09 26*	7,5 kg emmer	1	1 09 26*

keine Lagerware! *

ne pas en stock! *


MS76 Armierungskleber
flüssiger 2-Komponentenkleber

Einsatz:
Besonders geeignet für Nutarmierungen von Küchenarbeitsplatten in Verbindung mit Flacheisen, Glasfaser-, Kohlefaserstäben oder -bändern. Auch einzusetzen für sonstige Verklebungen von Natur- und Kunststein untereinander oder miteinander (Gehrungen, Aufdoppelungen) sowie mit Holz, Metall und verschiedenen Kunststoffen.

Mischungsverhältnis 10:1.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

Als Zubehör sind erhältlich: Mischdüsen, Skelettpistole MR400X manuell sowie je ein Umbausatz zur Metallpistole manuell und pneumatisch, da diese grundsätzlich auf 395 ml Kartuschen 1:1 und 400 ml Kartuschen 2:1 voreingestellt sind.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Farbe: hellgrau			Couleur: gris clair			Kleur: lichtgrijs		
490ml Kartusche	12	1 09 29	490ml cartouche	12	1 09 29	490ml hulzen	12	1 09 29

Mischdüse für 490ml-Kartusche 10:1	12	1 05 52
---------------------------------------	----	---------

Skelettpistole MR400X - manuell für 490ml-Kartuschen 10:1	1	1 06 67
--	---	---------

Umbausatz zu Art.-Nr. 1 06 34 Metallpistole - manuell (siehe S. 34) für 490ml-Kartuschen 10:1	1	1 05 55
--	---	---------

Umbausatz zu Art.-Nr. 1 06 35 Metallpistole - pneumatisch (siehe S. 34) für 490ml-Kartuschen 10:1	1	1 05 56
--	---	---------

MS76 Colle pour armatures
colle bicomposante liquide

Utilisation:
Convient particulièrement aux armatures de jointolement de plaques de travail de cuisine en relation avec de l'acier plat, des barres ou bandes de fibres de verre ou de carbone. Peut s'employer également pour divers encollages de pierre naturelle et artificielle les unes sous les autres ou ensemble (onglet, doublages) tout comme avec du bois, du métal et diverses matières plastiques.

Proportion de mélange 10:1

Les cartouches à 2 composants garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

Les accessoires suivantes sont disponibles: des buses mélangeuses, le pistolet squelette MR400X manuel ainsi que des kits de transformation pour le pistolet manuel et pneumatique parce qu'ils sont principalement pré-réglés sur les cartouches de 395 ml 1:1 et les cartouches de 400 ml 2:1.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Farbe: hellgrau			Couleur: gris clair			Kleur: lichtgrijs		
490ml Kartusche	12	1 09 29	490ml cartouche	12	1 09 29	490ml hulzen	12	1 09 29

Buse mélangeuse pour cartouches à 490ml 10:1	12	1 05 52
---	----	---------

Pistolet squelette MR400X manuel pour cartouches à 490ml 10:1	1	1 06 67
--	---	---------

Kit de transformation pour réf. no. 1 06 34 pistolet métallique - manuel (voir page 34) pour cartouches de 490ml 10:1	1	1 05 55
--	---	---------

Kit de transformation pour réf. no. 1 06 35 pistolet métallique - pneumatique (voir page 34) pour cartouches de 490ml 10:1	1	1 05 56
---	---	---------

MS76 Armeringslijm
vloeibare 2-componentenlijm

Gebruik:
In het bijzonder geschikt voor v-groefbewapening van keukenwerkbladen in verbinding met platte metalen staven, glasvezel-, carbonvezelstaven of -banden. Ook te gebruiken voor andere verlijmingen uit natuur- en kunststeen onder elkaar of met elkaar (versteeken, doublures) evenals met hout, metaal en verschillende kunststoffen.

Mengverhouding 10:1

2K-hulzen garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

Als toebehoren zijn verkrijgbaar: mengkoppen, skeletpistool MR400X manueel evenals een ombouwstel per pistool manueel en pneumatisch, daar deze vooruit op 395ml hulzen 1:1 en 400ml hulzen 2:1 ingesteld zijn.



Polyestersysteme
gelartig

Systèmes de polyester
gélatineux

Polyester systemen
gel-achtig

Marmorkitt 1000
Transparent L-Spezial

gelartige, honigfarbene
Spachtelmasse

Einsatz:

Zur Verklebung und Verkittung von
Natursteinen im vertikalen Bereich.

Marmorkitt 1000
Transparent L-Spécial

mastic sous forme de gel,
couleur miel

Utilisation:

Pour le collage et le masticage de pierres
naturelles sur surfaces verticales.

Marmorkitt 1000
Transparant L-Special

gel-achtige, honinggele
vulpasta

Gebruik:

Voor het verlijmen en vullen van
natuursteen in verticale vlakken.

Gebinde-
größe

Versand-
einheit

Artikel-
Nummer

Conditionne-
ment

Unité
d'emballage

Réfé-
rence

Verpakking

Verzend-
eenheid

Artikel-
nummer

Farbe: honiggelb

150 ml Dose

24

1 07 12

900 ml Dose

6

1 07 10

2 kg Kartusche¹

6

1 07 37

4500 ml Eimer

1

1 07 11

Couleur: miel

150 ml boîte

24

1 07 12

900 ml boîte

6

1 07 10

2 kg cartouche¹

6

1 07 37

4500 ml seau

1

1 07 11

Kleur: honinggeel

150 ml blik

24

1 07 12

900 ml blik

6

1 07 10

2 kg hulzen¹

6

1 07 37

4500 ml emmer

1

1 07 11

1) Blech-Kartusche

¹⁾ cartouche métallique

¹⁾ huls in blik



Marmorkitt 1000
Transparent L-Spezial wasserhell

gelartige, milchige Spachtelmasse,
nahezu vergilbungsfrei

Einsatz:

Zur Verklebung und Verkittung heller und
weißer, transparentkristalliner Natursteine
wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro,
Estremoz im vertikalen Bereich und zum
Modellieren von Ecken und Kanten.

Marmorkitt 1000
Transparent L-Spécial Cristal

mastic sous forme de gel,
ne jaunit pas

Utilisation:

Pour le collage et le masticage de pierres
naturelles claires et blanches, cristallines,
comme Thassos, le Carrare, l'Onyx,
le Palissandre, l'Estremoz, sur surfaces
verticales et le modelage des coins et
des chants.

Marmorkitt 1000
Transparant L-Special Waterhelder

gel-achtige, melkwitte vulpasta,
vergeelt nauwelijks

Gebruik:

Voor het verlijmen en vullen van lichte en
witte transparant kristallijne natuursteen
zoals Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro,
Estremoz zowel voor verticaal werk als om
hoeken en kanten te modelleren.

Gebinde-
größe

Versand-
einheit

Artikel-
Nummer

Conditionne-
ment

Unité
d'emballage

Réfé-
rence

Verpakking

Verzend-
eenheid

Artikel-
nummer

Farbe: milchig

900 ml Dose

6

1 07 22

Couleur: laiteux

900 ml boîte

6

1 07 22

Kleur: melkwit

900 ml blik

6

1 07 22



Polyestersysteme
pastös

Systèmes de polyester
pâteux

Polyester systemen
pasteus



Marmorkitt 1000 Thixo

cremig-weicher, geschmeidiger Steinkitt, standfest

Einsatz:
Zum Verkittung größerer Löcher ohne nachzulaufen oder abzusacken (Travertin) und zum Verkleben von Natursteinen im horizontalen und vertikalen Bereich.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: paglierino hell		
1000 ml Dose	6	1 04 20
5000 ml Eimer	1	1 04 21*
Farbe: paglierino dunkel		
1000 ml Dose	6	1 04 22
5000 ml Eimer	1	1 04 23*
Farbe: paglierino extra dunkel		
1000 ml Dose	6	1 04 15
5000 ml Eimer	1	1 04 16*
Farbe: juragelb		
1000 ml Dose	6	1 04 17
5000 ml Eimer	1	1 04 18*
Farbe: jurahell		
1000 ml Dose	6	1 04 38
5000 ml Eimer	1	1 04 39*
Farbe: weiß		
1000 ml Dose	6	1 04 24
5000 ml Eimer	1	1 04 25*
Farbe: schwarz		
1000 ml Dose	6	1 04 26
5000 ml Eimer	1	1 04 27*

Marmorkitt 1000 Thixo

colle crémeuse, souple, résistante

Utilisation:
Pour le masticage de gros trous, ne coule pas, sans retrait, idéal pour le travertin et pour le collage des pierres naturelles dans le domaine horizontal et vertical.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
Couleur: naturel clair		
1000 ml boîte	6	1 04 20
5000 ml seau	1	1 04 21*
Couleur: naturel foncé		
1000 ml boîte	6	1 04 22
5000 ml seau	1	1 04 23*
Couleur: naturel extra foncé		
1000 ml boîte	6	1 04 15
5000 ml seau	1	1 04 16*
Couleur: naturel		
1000 ml boîte	6	1 04 17
5000 ml seau	1	1 04 18*
Couleur: naturel clair		
1000 ml boîte	6	1 04 38
5000 ml seau	1	1 04 39*
Couleur: blanc		
1000 ml boîte	6	1 04 24
5000 ml seau	1	1 04 25*
Couleur: noir		
1000 ml boîte	6	1 04 26
5000 ml seau	1	1 04 27*

keine Lagerware!*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: paglierino licht		
1000 ml blik	6	1 04 20
5000 ml emmer	1	1 04 21*
Kleur: paglierino donker		
1000 ml blik	6	1 04 22
5000 ml emmer	1	1 04 23*
Kleur: paglierino extra donker		
1000 ml blik	6	1 04 15
5000 ml emmer	1	1 04 16*
Kleur: jurageel		
1000 ml blik	6	1 04 17
5000 ml emmer	1	1 04 18*
Kleur: juralicht		
1000 ml blik	6	1 04 38
5000 ml emmer	1	1 04 39*
Kleur: wit		
1000 ml blik	6	1 04 24
5000 ml emmer	1	1 04 25*
Kleur: zwart		
1000 ml blik	6	1 04 26
5000 ml emmer	1	1 04 27*

Marmorkitt 1000 Thixo

cremige, soepele steenkit, stabiel

Gebruik:
Voor het dichten van grotere gaten zonder nalopen of afzakken (Travertin) en voor het verlijmen van natuursteen in horizontale en verticale vlakken.

ne pas en stock!*

geen magazijngoederen!*

Marmorkitt 1000 Thixo mit Steinstruktur

cremig-weicher, geschmeidiger Steinkitt mit Spezialpigmenten zur Imitation des Natursteins, standfest, einfärbar

Einsatz:
Zur Verkittung und Verklebung von Natursteinen vorwiegend im vertikalen Bereich und zum Füllen größerer Löcher. Besonders für Restaurierungsarbeiten geeignet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Struktur Travertin - hell		
1000 ml Dose	6	1 04 30
Struktur Jura - hellbraun		
1000 ml Dose	6	1 04 31
Struktur Impala - dunkelgrau		
1000 ml Dose	6	1 04 32

Marmorkitt 1000 Thixo Structure Pierre

colle crémeuse, souple avec pigments spéciaux pour retrouver la structure de la pierre, résistante, colorable

Utilisation:
Pour le collage et le masticage des pierres naturelles, préconisé pour surfaces verticales. Pour le remplissage de gros trous. Excellent pour les travaux de restauration.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
Structure Travertin – clair		
1000 ml boîte	6	1 04 30
Structure Jura – marron clair		
1000 ml boîte	6	1 04 31
Structure Impala – gris foncé		
1000 ml boîte	6	1 04 32

Marmorkitt 1000 Thixo met steenstructuur

cremig steenkit met speciale pigmenten voor immitation van natuursteen, inkleurbaar en polijstbaar

Gebruik:
Voor het vullen van natuursteen in verticale vlakken en om grotere gaten te vullen. In het bijzonder geschikt voor restauratie-werken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Structuur travertin - licht		
1000 ml blik	6	1 04 30
Structuur jura - lichtbruin		
1000 ml blik	6	1 04 31
Structuur impala - donker grijs		
1000 ml blik	6	1 04 32



Polyestersysteme
pastös

Systèmes de polyester
pâteux

Polyester systemen
pasteus

Marmorkitt 1000 S

pastöser, steifer Steinkitt

Einsatz:

Zur Verkittung und Verklebung von Natursteinen im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken und Kanten und zum Füllen größerer Löcher.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Farbe: jurahell			Couleur: naturel clair			Kleur: juralicht		
150 ml Dose	24	1 05 05	150 ml boîte	24	1 05 05	150 ml blik	24	1 05 05
1000 ml Dose	6	1 05 07	1000 ml boîte	6	1 05 07	1000 ml blik	6	1 05 07
5000 ml Eimer	1	1 05 08	5000 ml seau	1	1 05 08	5000 ml emmer	1	1 05 08
Farbe: grau/neutral (leicht einfärbbar, da ohne Farbpigmente)			Couleur: gris/neutre (facilement colorable, non pigmenté)			Kleur: grijs/neutral (goed bij te kleuren, bevat geen kleurpigment)		
1000 ml Dose	6	1 05 06	1000 ml boîte	6	1 05 06	1000 ml blik	6	1 05 06
5000 ml Eimer	1	1 05 30*	5000 ml seau	1	1 05 30*	5000 ml emmer	1	1 05 30*
Farbe: weiß			Couleur: blanc			Kleur: wit		
1000 ml Dose	6	1 05 12	1000 ml boîte	6	1 05 12	1000 ml blik	6	1 05 12
5000 ml Eimer	1	1 05 13*	5000 ml seau	1	1 05 13*	5000 ml emmer	1	1 05 13*
Farbe: schwarz			Couleur: noir			Kleur: zwart		
1000 ml Dose	6	1 05 15	1000 ml boîte	6	1 05 15	1000 ml blik	6	1 05 15
5000 ml Eimer	1	1 05 16*	5000 ml seau	1	1 05 16*	5000 ml emmer	1	1 05 16*
Farbe: oliv (T)			Couleur: olive (T)			Kleur: olif (T)		
1000 ml Dose	6	1 05 03	1000 ml boîte	6	1 05 03	1000 ml blik	6	1 05 03
5000 ml Eimer	1	1 05 04*	5000 ml seau	1	1 05 04*	5000 ml emmer	1	1 05 04*
Farbe: beige-grau (G)			Couleur: beige-gris (G)			Kleur: beige-gris (G)		
1000 ml Dose	6	1 05 01	1000 ml boîte	6	1 05 01	1000 ml blik	6	1 05 01
5000 ml Eimer	1	1 05 02*	5000 ml seau	1	1 05 02*	5000 ml emmer	1	1 05 02*

keine Lagerware!*

ne pas en stock!*

geen magazijngoederen!*



Stein- und Marmorkleber -
MS76 pastös

pastöser 2-Komponentenkleber

Einsatz:

Zum Verkleben von Natur- und Kunststeinen untereinander und mit Holz und verschiedenen Kunststoffen. Besonders gute Haftung auf Metall.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Farbe: hellgrau			Couleur: gris-clair			Kleur: lichtgrijs		
1,5 kg Dose	6	1 09 15	1,5 kg boîte	6	1 09 15	1,5 kg blik	6	1 09 15
15 kg Eimer	1	1 09 16*	15 kg seau	1	1 09 16*	15 kg emmer	1	1 09 16*
Farbe: schwarz			Couleur: noir			Kleur: zwart		
1,5 kg Dose	6	1 09 17	1,5 kg boîte	6	1 09 17	1,5 kg blik	6	1 09 17
3 kg Kartusche ¹	6	1 09 23	3 kg cartouche ¹	6	1 09 23	3 kg hulzen ¹	6	1 09 23
Farbe: weiß			Couleur: blanc			Kleur: wit		
1,5 kg Dose	6	1 09 19	1,5 kg boîte	6	1 09 19	1,5 kg blik	6	1 09 19
Farbe: hellbeige			Couleur: beige-clair			Kleur: lichtbeige		
3 kg Kartusche ¹	6	1 09 21	3 kg cartouche ¹	6	1 09 21	3 kg hulzen ¹	6	1 09 21
1) Blech-Kartusche			1) cartouche métallique			1) huls in blik		

keine Lagerware!*

ne pas en stock!*

geen magazijngoederen!*





AKS-Systemkitte

Spezialkitte für den Systemspachtel-Automaten, hohes Füllvolumen, kurze Aushärtezeit, in flüssiger und dickflüssiger Konsistenz, polierfähig

Einsatz:

Diese Kitte werden mit dem Spachtelautomaten in der Steinindustrie in Hochleistungsschleifstraßen zur Oberflächenverarbeitung von Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Kalkstein, Travertin und Betonwerkstein eingesetzt.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Sonderqualitäten, Gebindegrößen, Farben sowie Spachtelautomaten auf Anfrage!

Système colle AKS

mastics spéciaux pour la machine d'étalement de colle haut volume de remplissage, temps de prise réduit en consistance liquide et semi-épaisse, polissable

Utilisation:

Ces mastics sont utilisés avec le doseur de colle dans l'industrie de pierre pour les chaînes de polissage de haute puissance pour le marbre, calcaire et travertin.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Référence
------------------	-------------------	-----------

Qualités spéciales, grands conditionnements, couleurs ainsi que machines d'étalement sur demande!

AKS Systeemkitten

speciaalkitten voor het spachtelautomaat, hoog vulvermogen, korte doorhardingstijd, in vloeibare en dikvloeibare consistentie, polijstbaar

Gebruik:

Deze kitten worden in het spachtelautomaat in de steenindustrie in polijststraten ingezet voor verkitten van natuur- en kunststeen zoals marmer, kalksteen, travertin en betonwerksteen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Speciale kwaliteiten, grote verpakkingen, kleuren en spachtelautomaten op aanvraag!



Schleifstraßenkitt - RAPID

flüssiger Spezialkitt, sehr kurze Aushärtezeit, hohes Füllvolumen

Einsatz:

Zum Füllen von Löchern auf Hochleistungsschleifstraßen von Marmor und Kalkstein.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Farbe: hell/beige

15 kg Eimer 1 1 11 01

Farbe: dunkel/grünbraun

15 kg Eimer 1 1 11 02*

auf Anfrage*

Colle pour chaînes de polissage RAPID

colle spéciale liquide, temps de prise réduit, très couvrant

Utilisation:

Pour remplir des trous de marbre et de pierre calcaire sur chaînes de polissage de haute performance.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Référence
------------------	-------------------	-----------

Couleur: clair/beige

15 kg seau 1 1 11 01

Couleur: foncé/vert-brun

15 kg seau 1 1 11 02*

sur demande!*

Schleifstraßenkitt - RAPID

vloeibare speciale kit/vulpasta, zeer korte doorhardingstijd, hoog vulvermogen

Gebruik:

Voor het vullen van gaten in marmer en kalksteen. Voor polijststraten met hoog rendement.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Kleur: licht/beige

15 kg emmer 1 1 11 01

Kleur: donker/blauwgrijs

15 kg emmer 1 1 11 02*

op aanvraag!*



UV-Kitte

durch UV-Strahlen härtende Kitte in verschiedenen Konsistenzen (flüssig, spachtelfähig, pastös) und Farben, schnelle Aushärtung, hohe Haftung, polierfähig

Einsatz:

Zum Füllen kleinerer Löcher, Risse und zur Verfestigung poröser Flächen in Marmor, Kalkstein, Granit und Betonwerkstein in Hochleistungsschleifstraßen. Spezialeinstellung für Thassos (nahezu vergilbungsfrei).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Farbe: transparent

Farbe: umbra

Sonderqualitäten, Gebindegrößen, weitere Farben auf Anfrage!

Colles UV

durcit sous UV, consistances différentes (liquide, pâteuse, épaisse), différentes couleurs, temps de prise rapide, bonne adhérence, polissable

Utilisation:

Pour remplir les petits trous, les fissures et pour consolider les surfaces poreuses, dans le marbre, la pierre calcaire, le granit, la pierre reconstituée, sur chaînes de polissage. Adaptation spéciale de la couleur pour des marbres comme le Thassos, par ex. (peu de jaunissement).

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Référence
------------------	-------------------	-----------

Couleur: transparent

Couleur: umbra

Qualités spéciales, conditionnements, couleurs sur demande!

UV-kitten

UV-lichtuithardende kit in verschillende consistenties (vloeibaar, dik vloeibaar, pasteus) en kleuren, snelle uitharding, hoge hechting, polijstbaar

Gebruik:

Voor het vullen van kleine gaten en scheuren en voor het verstevigen van porose marmer, kalksteen, graniet en beton. Voor polijststraten met hoog rendement. Speciale instelling voor Thassos (vergeelen nauwelijks).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Kleur: transparant

Kleur: umbra

Speciale kwaliteiten, grote verpakkingen en meer kleuren op aanvraag!

Härter für Produkte auf Polyesterbasis*

Durciseurs pour produits à base de polyester*

Verharders voor producten op polyesterbasis*

Härterpaste

Einsatz:
Zur Anwendung für Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, AKS-Systemkitt und MS76 (ausgenommen Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: weiß		
30 g Tube	30	3 04 06
60 g Tube	30	3 04 07
150 g Tube	30	3 04 08
1 kg Eimer	1	3 04 09*
5 kg Eimer	1	3 04 11

auf Anfrage*

Durcisseur

Utilisation:
A utiliser pour Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Colle pour chaînes de polissage, Système colle AKS et MS76 (à l'exception de Marmorkitt 1000 Transparent Cristal et Marmorkitt 1000 Transparent L-Spécial Cristal).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
30 g tube	30	3 04 06
60 g tube	30	3 04 07
150 g tube	30	3 04 08
1 kg seau	1	3 04 09
5 kg seau	1	3 04 11

sur demande!*

Verharder pasta

Gebruik:
Te gebruiken voor Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, AKS Systemkitt en MS76 (niet geschikt voor Marmorkitt 1000 Transparant Wasserhell en Marmorkitt 1000 Transparant L-Special Waterhelder)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: wit		
30 g tube	30	3 04 06
60 g tube	30	3 04 07
150 g tube	30	3 04 08
1 kg emmer	1	3 04 09
5 kg emmer	1	3 04 11

op aanvraag!*



Härter flüssig

leicht einzumischen

Einsatz:
Zur Anwendung besonders für flüssige Kitte der Produkte Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, AKS-Systemkitt und MS76 (ausgenommen Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: weiß		
125 g Flasche	6	3 04 46
1000 g Flasche	6	3 04 41

Abbildung zeigt auch Pumpe für Härter flüssig (Art.-Nr. 30249, siehe Seite 20) nicht im Lieferumfang enthalten.

Durcisseur liquide

facilement colorable

Utilisation:
A utiliser spécialement pour colles liquides de Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Colle pour chaînes de polissage, Système colle AKS et MS 76 (à l'exception de Marmorkitt 1000 Transparent Cristal et Marmorkitt 1000 Transparent L-Spécial Cristal).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
125 g flacon	6	3 04 46
1000 g flacon	6	3 04 41

Illustration montre aussi la pompe pour le durcisseur liquide (Réf. 30249, voir page 20) n'est pas comprise dans la livraison.

Vloeibare verharder

gemakkelijk te vermengen

Gebruik:
Te gebruiken enkel bij vloeibare kitten zoals Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, AKS Systeemkitt en MS 76 (niet geschikt voor Marmorkitt 1000 Transparant Wasserhell en Marmorkitt 1000 Transparant L-Special Waterhelder)



Härter B-flüssig

Einsatz:
Zur Anwendung nur für Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: transparent		
20 g Flasche	30	3 04 23

Durcisseur B liquide

Utilisation:
A utiliser seulement pour Marmorkitt 1000 Transparent Cristal et Marmorkitt 1000 Transparent L-Spécial Cristal.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
20 g flacon	30	3 04 23

Verharder B vloeibaar

Gebruik:
Te gebruiken enkel voor Marmorkitt 1000 Transparant Wasserhell en Marmorkitt 1000 Transparant L-Special Waterhelder.



UV-Härterpulver

Einsatz:
Zur Unterstützung der Aushärtung von UV-Kitten (ausgenommen UV-Kitt Thassos und Thassos L-Spezial) bei tieferen Löchern im Stein (> 3 mm).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: weiß		
150 g Flasche	1	1 11 08*

Durcisseur UV en poudre

Utilisation:
Pour aider au durcissement des colles UV (sauf pour les colles «Thassos») dans les trous profonds de la pierre (> 3 mm).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
150 g flacon	1	1 11 08

sur demande!*

UV verharder in poeder

Gebruik:
Ter ondersteuning van de uitharding van UV-kit (uitgezonderd UV-kit Thassos en Thassos L-spezial) bij diepere gaten in de steen (> 3 mm).



Epoxyacrylat-Systeme

Color Spectrum Bonding System

Systèmes d'époxyacrylate

Color Spectrum Bonding System

Epoxyacrylaat systemen

Color Spectrum Bonding System

Color Spectrum Bonding System MIXBOND Set

komplettes Farbsystem bestehend aus einem transparenten und 14 unterschiedlich eingefärbten MIXBOND 2K-Epoxyacrylatklebern

Einsatz:
Direkt eingesetzt oder miteinander vermischt, kann jeder gewünschte Farbton wiederholgenau erzielt werden.
Das System findet hauptsächlich Anwendung zur farblich angepassten Verklebung von Engineered Stone (wie z.B. CaesarStone, Silestone, Zodiaq, Corian) und Natursteinen in Industrie und Handwerk.
Die Dosiergenauigkeit wird durch das Ausdrücken der Tuben gewährleistet.
Einfache Verarbeitung: 10:1 Dosierverhältnis (Kleber : Härter) gemessen an der ausgedrückten Tübenstranglänge.



Color Spectrum Bonding System MIXBOND Set

système de couleurs complet composé d'une colle polyester à 2 composants transparente et 14 colles époxyacrylate à 2 composants MIXBOND de diverses colorations.

Utilisation:
On peut obtenir chaque nuance de couleur désirée et la répéter exactement en appliquant ces colles directement ou en les mélangant les unes aux autres. Ce système peut principalement être appliqué pour coller l'Engineered Stone (par ex. CaesarStone, Silestone, Zodiaq, Corian) et les pierres naturelles dans l'industrie et l'artisanat en leur accordant les couleurs. La précision de dosage est assurée en pressant les tubes. Rapport de dosage 10:1 (colle: durcisseur) mesuré à la longueur du boudin sorti du tube.

Color Spectrum Bonding System MIXBOND Set

compleet kleursysteem bestaande uit 1 transparante 2K lijm op polyester basis en 14 verschillende ingekleurde MIXBOND epoxyacrylaatlijmen

Gebruik:
Rechtstreeks te gebruiken of met elkaar vermengt, kan iedere gewenste kleurtoon precies nagestreefd worden. Het systeem vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in op kleur aangepaste verlijmingen van Engineered Stone (zoals CaesarStone, Silestone, Zodiaq, Corian) en natuurstenen in industrie en ambacht. De doseernauwkeurigheid wordt door het uitdrukken van de tuben gegarandeerd. 10:1 doseerverhouding (lijm:verharder) te meten aan de uitgedrukte strengel lengte.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Color Spectrum Bonding System MIXBOND	1 Set	1 107 75

bestehend aus:
15 MIXBOND Kleber, gemischt à 250 ml,
1 Härterpaste weiß 150 g
1 Mischbrett

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Référence
------------------	-------------------	-----------

Color Spectrum Bonding System
MIXBOND

1 kit	1	1 107 75
contenant:		
15 colles MIXBOND, mélangées, de 250 ml, 1 durcisseur en pâte blanc 150 g		
1 palette		

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Color Spectrum Bonding System
MIXBOND

1 Set	1	1 107 75
Inhoud:		
15 MIXBOND lijm, gemengd, à 250 ml, 1 verharderpasta wit 150 g		
1 mengbord		

VORTEILE:

Wirtschaftlichkeit: die 15 MIXBOND Klebertuben sind durch das unendlich erzielbare Farbspektrum anderen Systemen überlegen.
Dosiergenauigkeit: wird durch das Ausdrücken der Tuben gewährleistet.
Einfache Verarbeitung: Farbeinstellung ist einfacher als mit den herkömmlichen, hochkonzentrierten Farbpasten oder -flüssigkeiten.
Soforteinsatz: gängige Farben wie Beige- oder Grautöne sind bereits voreingestellt.

AVANTAGES:

Rentabilité: les 15 tubes de colle MIXBOND sont nettement supérieurs aux autres systèmes en raison du nombre infini de nuances de couleurs qu'ils permettent d'obtenir.
Précision de dosage: est assurée en pressant les tubes.
Application simple: la mise au point de la couleur est plus simple qu'avec les pâtes ou liquides de couleurs très concentrés.
Emploi immédiat: les couleurs courantes comme les nuances de beige et de gris sont déjà toutes prêtes.

VOORDELEN:

Efficiency: de 15 MIXBOND lijmtüben zijn door het oneindig na te streven kleurspectrum beter dan andere systemen.
Doseernauwkeurigheid: wordt door het uitdrukken van de tuben gegarandeerd.
Eenvoudige verwerking: de kleurinstelling is eenvoudiger dan met de traditionele, hoogconcentreerde kleurpasta of -vloeistof.
Onmiddellijk te gebruiken: gangbare kleuren zoals beige- en grijsstenen zijn reeds op kleur ingesteld.



Epoxyacrylat-Systeme

Color Spectrum Bonding System

Systèmes d'époxyacrylate

Color Spectrum Bonding System

Epoxyacrylaat systemen

Color Spectrum Bonding System

MIXBOND Einzelkleber

eingefärbter, gelartiger 2-Komponenten-
kleber auf Epoxyacrylatbasis

Einsatz:

Direkt eingesetzt oder miteinander vermischt, kann jeder gewünschte Farnton wiederholgenau erzielt werden. Das System findet hauptsächlich Anwendung zur farblich angepassten Verklebung von Engineered Stone (wie z.B. CaesarStone, Silestone, Zodiq, Corian) und Natursteinen in Industrie und Handwerk. Die Dosiergenauigkeit wird durch das Ausdrücken der Tuben gewährleistet. Einfache Verarbeitung: 10:1 Dosierverhältnis (Kleber : Härter) gemessen an der ausgedrückten Tubenstranglänge.

MIXBOND Colles Uniques

colles à 2 composants à base de polyester,
colorées, sous forme de gel, à base
d'époxyacrylate

Utilisation:

On peut obtenir chaque nuance de couleur désirée et la répéter exactement en appliquant ces colles directement ou en les mélangant les unes aux autres. Ce système peut principalement être appliqué pour coller l'Engineered Stone (par ex. CaeserStone, Silestone, Zodiq, Corian) et les pierres naturelles dans l'industrie et l'artisanat en leur accordant les couleurs. Le précision de dosage est assurée en pressant les tubes. Rapport de dosage 10:1 (colle : durcisseur) mesuré à la longueur du boudin sorti du tube.

MIXBOND LIJM EXCLUSIEF VERHARDER

ingekleurde 2K lijmen op epoxyacrylaat basis, gelachtig

Gebruik:

Rechtstreeks te gebruiken of met elkaar vermengt, kan iedere gewenste kleurtoon precies nagestreefd worden. Het systeem vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in op kleur aangepaste verlijmingen van Engineered Stone (zoals CaesarStone, Silestone, Zodiq, Corian) en natuurstenen in industrie en ambacht. De doseernauwkeurigheid wordt door het uitdrukken van de tuben gegarandeerd. 10:1 doseerverhouding (lijm : verharder) te meten aan de uitgedrukte strengelgrote.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
MIXBOND-Einzelkleber ohne Härter*		
250 ml Tuben		
Farbe: transparent Colour Code: 2200	6	1 07 60
Farbe: weiß Colour Code: 1110	6	1 07 61
Farbe: gelb Colour Code: 1300	6	1 07 62
Farbe: blau Colour Code: 1500	6	1 07 63
Farbe: braun Colour Code: 2020	6	1 07 64
Farbe: schwarz Colour Code: 1000	6	1 07 65
Farbe: rot Colour Code: 1210	6	1 07 66
Farbe: grün Colour Code: 1400	6	1 07 67
Farbe: weiß Colour Code: 1100	6	1 07 68
Farbe: khaki Colour Code: 1910	6	1 07 69
Farbe: beige Colour Code: 1730	6	1 07 70
Farbe: creme Colour Code: 1610	6	1 07 71
Farbe: beige Colour Code: 1740	6	1 07 72
Farbe: grau Colour Code: 1810	6	1 07 73
Farbe: grau Colour Code: 1820	6	1 07 74

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
MIXBOND colles uniques sans durcisseur*		
tubes de 250 ml		
Couleur: transparent Code de couleur: 2200	6	1 07 60
Couleur: blanc Code de couleur: 1110	6	1 07 61
Couleur: jaune Code de couleur: 1300	6	1 07 62
Couleur: bleu Code de couleur: 1500	6	1 07 63
Couleur: brun Code de couleur: 2020	6	1 07 64
Couleur: noir Code de couleur: 1000	6	1 07 65
Couleur: rouge Code de couleur: 1210	6	1 07 66
Couleur: vert Code de couleur: 1400	6	1 07 67
Couleur: blanc Code de couleur: 1100	6	1 07 68
Couleur: kaki Code de couleur: 1910	6	1 07 69
Couleur: beige Code de couleur: 1730	6	1 07 70
Couleur: crème Code de couleur: 1610	6	1 07 71
Couleur: beige Code de couleur: 1740	6	1 07 72
Couleur: gris Code de couleur: 1810	6	1 07 73
Couleur: gris Code de couleur: 1820	6	1 07 74

* MIXBOND-Einzelkleber-Tuben werden ausnahmsweise **ohne** Härter geliefert. Nur folgende AKEMI Härterpaste verwenden:

Härterpaste weiß

30 g	Tübe	30	3 04 06
60 g	Tube	30	3 04 07
150 g	Tube	30	3 04 08

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
MIXBOND Lijm zonder verharder*		
250 ml tuben		
Kleur: transparent Kleurcode: 2200	6	1 07 60
Kleur: wit Kleurcode: 1110	6	1 07 61
Kleur: geel Kleurcode: 1300	6	1 07 62
Kleur: blauw Kleurcode: 1500	6	1 07 63
Kleur: bruin Kleurcode: 2020	6	1 07 64
Kleur: zwart Kleurcode: 1000	6	1 07 65
Kleur: rood Kleurcode: 1210	6	1 07 66
Kleur: groen Kleurcode: 1400	6	1 07 67
Kleur: wit Kleurcode: 1100	6	1 07 68
Kleur: khaki Kleurcode: 1910	6	1 07 69
Kleur: beige Kleurcode: 1730	6	1 07 70
Kleur: crème Kleurcode: 1610	6	1 07 71
Kleur: beige Kleurcode: 1740	6	1 07 72
Kleur: grijs Kleurcode: 1810	6	1 07 73
Kleur: grijs Kleurcode: 1820	6	1 07 74

* MIXBOND tuben werden **zonder** verharder geleverd. Enkel volgende AKEMI verhardertuben gebruiken:

Pâte de durcisseur blanc

30 g	tube	30	3 04 06
60 g	tube	30	3 04 07
150 g	tube	30	3 04 08

Mischbrett für MIXBOND

Einsatz:
Für die einfache Rezeptur- und Farbeinstellung sowie Härterdosierung der MIXBOND-Kleber.

Palette pour MIXBOND

Utilisation:
Pour une mise au point de la couleur simple ainsi qu'une précision de dosage des colles MIXBOND.


Mengbord voor MIXBOND

Gebruik:
Voor eenvoudige receptuur- en kleurstelling evenals voor de dosering van de verharder bij de MIXBOND-lijmen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Mischbrett		
1	1 07 76	

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Palette		
1	1 07 76	

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Mengbord		
1	1 07 76	



D) Zubehör für Produkte auf Polyesterbasis und Colour Bond

F) Accessoires pour produits à base de polyester et Colour Bond

NL) Toebehoren voor producten op polyesterbasis en Colour Bond



D Zubehör für Produkte auf Polyesterbasis und Colour Bond

F Accessoires pour produits à base de polyester et Colour Bond

NL Toebehoren voor producten op polyesterbasis en Colour Bond



Pumpe

mit Lochspanndeckel für Eimer

Einsatz:
Zur Anwendung nur für Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt 1000 Universal und RAPID. Nicht geeignet für Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell!
Für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz der Kitte.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
für Eimer à 4,5l, 5l und 10l	1	3 02 48

Pompe

avec couvercle à trous pour les seaux

Utilisation:
A utiliser seulement pour Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt Universel et RAPID. N'est pas approprié pour Marmorkitt 1000 Transparent Cristal!
Pour le dosage exact manuel de la colle et du durcisseur.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour seau à 4,5l, 5l et 10l	1	3 02 48

Pomp

met spandeksel voor emmers

Gebruik:
Voor gebruik van Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt 1000 Universal en RAPID. Niet geschikt voor Marmorkitt 1000 Wasserhell!
Voor een exacte dosering bij manueel gebruik van de lijm.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
voor emmers van 4,5l, 5l en 10l	1	3 02 48



Pumpe

für Härter flüssig

Einsatz:
Für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz des Härters flüssig (Art.-Nr. 3 04 46 und 3 04 41).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
für Flaschen à 125g und 1000g	1	3 02 49

Pompe

pour le durcisseur liquide

Utilisation:
Pour le dosage exact manuel du durcisseur liquide (Réf. 3 04 46 et 3 04 41).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour flacons de 125g et 1000g	1	3 02 49

Pomp

voor vloeibare verharder

Gebruik:
Voor een exacte dosering bij manueel gebruik van de vloeibare verharder (Art.nr. 3 04 46 en 3 04 41).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
voor flesjes van 125g en 1000g	1	3 02 49



Spendergerät

für Blechkartuschen

Einsatz:
Für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
für Kartuschen à 2kg und 3kg	1	9 06 19

Doseur mural

pour cartouches métalliques

Utilisation:
Pour le dosage exact manuel.


Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour cartouches à 2kg et 3kg	1	9 06 19

Doseerapparaat

voor hulzen in blik

Gebruik:
Voor een juiste dosering in manueel gebruik.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
voor hulzen van 2kg en 3kg	1	9 06 19



**Mischdüse
MFHX 08-18**

für Colour Bond Kleber

Einsatz:
Zum Einbringen des Colour Bond Klebers.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
für 250ml und 490 ml Kartusche 10:1	12	1 05 52

**Buses Mélangeuses
MFHX 08-18**

pour colle Colour Bond

Utilisation:
Pour l'application de la colle Colour Bond.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour cartouches à 250ml et 490 ml, 10:1	12	1 05 52

**Mengkoppen
MFHX 08-18**

voor Colour Bond lijm

Gebruik:
Voor het inbrengen van Colour Bond lijm.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
voor hulzen 10:1 van 250ml en 490 ml	12	1 05 52



**Skelettpistole
MR200X - manuell**

für Kunststoff-Kartuschensysteme

Einsatz:
Zum Ausdrücken des Colour Bond Klebers in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Skelettpistole - manuell für 250ml Kartusche 10:1	1	1 40 29

**Pistolet de squelette
MR200X - manuel**

pour systèmes de cartouches plastiques

Utilisation:
Pour presser la colle Colour Bond dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Pistolet squelette manuel pour cartouches de 250ml 10:1	1	1 40 29

**Skelettpistol
MR200X - manueel**

voor kunststof hulzen systemen

Gebruik:
Voor het uitdrukken van Colour Bond lijm in hulzen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Skelettpistol manueel voor 250ml hulzen 10:1	1	1 40 29

D) Kitte und Kleber
auf Epoxybasis
(Epoxy systeme)

F) Résines et colles
à base époxy
(systèmes époxy)

NL) Vulmiddel en lijmen
op epoxy basis
(epoxy systemen)




AKEPOX® 1004

dünflüssiger 2-Komponentenfüller (4:1), Aushärtung ca. 24 h (20°C), leicht einfärbbar, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Gute Penetration in feine und tiefe Risse. Füllt kleine Löcher und vergütet gleichzeitig die Oberfläche des Steins. Besonders für bunte und dunkle Steine geeignet. Erleichtert die industrielle Großfertigung wegen geringerer Geruchsbelästigung.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Farbe: helltransparent

Für die industrielle Anwendung auf Anfrage!

AKEPOX® 1004

résine à 2 composants extra fluide (4:1), durcissement env. 24 h (20°C), facilement colorable, polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Pénètre profondément dans les fines fissures. Remplit les pores et améliore en même temps la surface de la pierre. Très bien adapté pour les pierres colorées et foncées. Peu d'odeur, facilite l'application industrielle.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
------------------	-------------------	------------

Couleur: transparent clair

Pour application industrielle sur demande!

AKEPOX® 1004

dunvloeibaar 2-componenten vulmiddel (4:1), uitharding ca. 24 H (20°C), gemakkelijk in te kleuren, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Goede penetratie in fijne en diepe scheuren. Vult kleine gaatjes en verbetert gelijktijdig de kwaliteit van het steenoppervlak. In het bijzonder geschikt voor bonte en donkere stenen. Verlicht de industriële productie door geringe geurbelasting.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Kleur: licht transparant

Voor industriële toepassing op aanvraag!


AKEPOX® 1005

sehr dünnflüssiger 2-Komponentenfüller (4:1), Aushärtung ca. 24 h (20°C), vergilbungsfrei, leicht einfärbbar, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Sehr gute Penetration in feine und tiefe Risse. Füllt kleine Löcher und vergütet somit gleichzeitig die Oberfläche des Steins.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Farbe: helltransparent

1,25 kg	Einheit	6	1 06 76
12,5 kg	Einheit	1	1 06 78
25 kg	Einheit	1	1 16 61*

keine Lagerware!*

AKEPOX® 1005

résine à 2 composants extra fluide (4:1), durcissement env. 24 h (20°C), peu de jaunissement, facilement colorable, polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Pénètre profondément dans les fines fissures. Remplit les pores et améliore en même temps la surface de la pierre.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
------------------	-------------------	------------

Couleur: transparent clair

1,25 kg	unité	6	1 06 76
12,5 kg	unité	1	1 06 78
25 kg	unité	1	1 16 61*

ne pas en stock!*

AKEPOX® 1005

zeer dunvloeibaar 2-componenten vulmiddel (4:1), uitharding ca. 24 H (20°C), vergeelt nauwelijks, gemakkelijk in te kleuren, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Zeer goede penetratie in fijne en diepe scheuren. Vult kleine gaatjes en verbetert gelijktijdig de kwaliteit van het steenoppervlak.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Kleur: licht transparant

1,25 kg	set	6	1 06 76
12,5 kg	set	1	1 06 78
25 kg	set	1	1 16 61*

op aanvraag!*


AKEPOX® 1006

dünflüssiger 2-Komponentenfüller (4:1), Aushärtung ca. 48 h (20°C), vergilbungsfrei, leicht einfärbbar, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Besonders für Steine, bei denen eine sehr starke Farbtönvertiefung erwünscht ist, geeignet. Sehr langsame Aushärtung und sehr gute Penetration in feine Risse und Stiche. Füllt kleine Löcher und vergütet somit gleichzeitig die Oberfläche des Steines.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Farbe: helltransparent

Für die industrielle Anwendung auf Anfrage!

AKEPOX® 1006

résine à 2 composants extra fluide (4:1), durcissement env. 48 h (20°C), peu de jaunissement, facilement colorable, polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Convient particulièrement aux pierres pour lesquelles une nuance de couleur de grande profondeur est désirée. Durcit très lentement, pénètre par conséquent très profondément dans les fines fissures et entailles. Remplit les pores et améliore en même temps la surface de la pierre.

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
------------------	-------------------	------------

Couleur: transparent clair

Pour application industrielle sur demande!

AKEPOX® 1006

dunvloeibaar 2-componenten vulmiddel (4:1), uitharding ca. 48 H (20°C), vergeelt nauwelijks, gemakkelijk in te kleuren, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

In het bijzonder geschikt voor stenen bij welke een zeer sterke kleurverdieping gewenst is. Hardt zeer langzaam uit en heeft daardoor een zeer goede penetratie in fijne en diepe scheuren en gravuren. Vult kleine gaatjes en verbetert gelijktijdig de kwaliteit van het steenoppervlak.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Kleur: licht transparant

Voor industriële toepassing op aanvraag!

Epoxyssysteme
 dünnflüssig

Systèmes époxy
 très liquides

Epoxy systemen
 dunvloeibaar
AKEPOX® 1009

niedrigviskoser 2-Komponentenfüller (4:1), Aushärtung ca. 6 h (20°C), leicht einfärbar, polierfähig, nahezu schwundfrei,witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Besonders für helle Steine geeignet. In der Regel keine oder nur sehr geringe Farbtonverteilung der Steinoberfläche. Füllt Risse und Löcher und vergütet somit die Oberfläche des Steins.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Farbe: helltransparent

Für die industrielle Anwendung auf Anfrage!

AKEPOX® 1009

résine à 2 composants (4:1), basse viscosité, durcissement env. 6 h (20°C), facilement colorable, polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Très bien adapté pour les pierres claires et transparentes-cristallines. Pas ou très peu de renforcement de couleur sur la surface. Remplit des pores et fissures et améliore la surface de la pierre.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Référ- ence
----------------------	----------------------	----------------

Couleur: transparent clair

Pour application industrielle sur demande!

AKEPOX® 1009

laag viscous 2-componenten vulmiddel (4:1). Uitharding ca. 6 H (20°C), gemakkelijk in te kleuren, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

In het bijzonder geschikt voor lichte stenen. Geen of zeer geringe kleurverdieping van het steenoppervlak. Vult kleine gaatjes en verbetert gelijktijdig de kwaliteit van het steenoppervlak.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
------------	---------------------	--------------------

Kleur: licht transparant

Voor industriële toepassing op aanvraag!

**AKEPOX® 1010 Nero**

sehr dünnflüssiger 2-Komponentenfüller (4:1), Aushärtung ca. 24h (20°C), polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Besonders geeignet für schwarze Natursteine (wie Nero Assoluto, Impala schwarz, Galaxy). Sehr gute Penetration in feine und tiefe Risse. Füllt kleine Löcher und vergütet somit gleichzeitig die Oberfläche des Steines.

AKEPOX® 1010 Nero

résine à 2 composants extra fluide (4:1), durcissement env. 24 h (20°C), polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Très approprié pour les pierres naturelles noires (comme le Nero Assoluto, Impala noir, Galaxy). Pénètre profondément dans les fines fissures. Remplit des petites pores et améliore en même temps la surface de la pierre.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Référ- ence
----------------------	----------------------	----------------

Couleur: noir

Pour application industrielle sur demande!

AKEPOX® 1010 Nero

zeer dunvloeibare 2-componenten vulmiddel (4:1), uitharding ca. 24H (20°C), polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

In het bijzonder geschikt voor zwarte natuurstenen (zoals Nero Assoluto, Impala zwart, Galaxy). Zeer goede penetratie in fijne en diepe scheuren. Vult kleine gaatjes en verbetert gelijktijdig de kwaliteit van het steenoppervlak.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
------------	---------------------	--------------------

Kleur: diepzwart

Voor industriële toepassing op aanvraag!



AKEPOX® 2000

flüssiger 2-Komponentenkleber (2:1), leicht einfärbbar, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Zum Laminieren, Füllen von Rissen und Verklebungen im horizontalen Bereich. Gute Haftung auf feuchten Steinen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: transparent-honiggelb		
600 g	Einheit	12 1 06 17
1,5 kg	Einheit	6 1 06 18
15 kg	Einheit	1 1 06 19

AKEPOX® 2000

colle à 2 composants (2:1), facilement colorable, polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Pour le collage en sandwich, le remplissage des fissures et les collages horizontaux. Bonne adhérence sur pierres humides.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent miel		
600 g	unité	12 1 06 17
1,5 kg	unité	6 1 06 18
15 kg	unité	1 1 06 19

AKEPOX® 2000

vloeibare 2-componentenlijm (2:1), gemakkelijk bij te kleuren, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Voor het lamineren (sandwiching), vullen van scheuren en verlijmingen in horizontale vlakken. Goede hechting op vochtige stenen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: transparant-honinggeel		
600 g	set	12 1 06 17
1,5 kg	set	6 1 06 18
15 kg	set	1 1 06 19

AKEPOX® 2005

Laminierharz 3+3, flüssiger 2-Komponentenkleber (2:1), leicht einfärbbar, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Zur Herstellung von Trittstufen für Bolzen- und Wangentreppen aus Naturwerkstein oder zement- bzw. reaktionsharzgebundenem Betonwerkstein in Verbindung mit einem GFK-Rovinggewebe. Hohe Haftung auch auf leicht feuchten Steinen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: transparent-hellgelb auf Anfrage!		

AKEPOX® 2005

ré sine de renforcement 3+3, colle à 2 composants (2:1), facilement colorable, polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Pour la fabrication de marches d'escalier et de marches balancées associées à des boulons, en pierres naturelles et pierres reconstituées, renforcées par du tissu de verre. Très forte résistance également sur pierre légèrement humide.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent jaune clair Sur demande!		

AKEPOX® 2005

lamineerharz 3+3, vloeibare 2-componentenlijm (2:1), gemakkelijk bij te kleuren, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddele

Gebruik:

Voor het vervaardigen van treden (lamineren) uit natuurhardsteen of cement- of reactie-harsgebonden betonhardsteen in verbinding met een weefsel. Ook hoge hechting op licht vochtige stenen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: transparant-lichtgeel op aanvraag!		

AKEPOX® 5000

flüssiger 2-Komponentenkleber (2:1), vergilbungssarm, leicht einfärbbar, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Für das Verkleben von Sichtfugen im Innen- und Außenbereich, für Intarsienarbeiten, zum Restaurieren und Füllen von Rissen, für Einbett- und Armierungsarbeiten. Gute Haftung auf feuchten Steinen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: transparent-wasserhell		
1,5 kg	Einheit	6 1 06 81
15 kg	Einheit	1 1 06 82*

keine Lagerware!*

AKEPOX® 5000

colle à 2 composants fluide (2:1), peu de jaunissement, facilement colorable, polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Pour le collage de joints visibles à l'intérieur et à l'extérieur, pour les travaux de marqueterie, pour la réparation et le remplissage de fissures, pour travaux de renforcement. Très bonne adhérence sur pierres humides.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent cristal		
1,5 kg	unité	6 1 06 81
15 kg	unité	1 1 06 82*

ne pas en stock!*

AKEPOX® 5000

vloeibare 2-componentenlijm (2:1), vergeelt nauwelijks, gemakkelijk bij te kleuren, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Voor het verlijmen van zichtbare voegen, zowel voor binnen als voor buiten, voor inlegwerk, om te restaureren, voor het vullen van scheuren, voor inbedden en wapenen. Goede hechting op vochtige stenen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: transparant-waterhelder		
1,5 kg	set	6 1 06 81
15 kg	set	1 1 06 82*

geen magazijngoederen!*

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

schnellhärtender und schnell belastbarer 2-Komponentenkleber, flüssig, in Kartuschen, genaue Dosierung und homogene Vermischung

Einsatz:
Hervorragende Kontakthaftung besonders auf Metall und silikatischem Naturstein. Wegen schneller Anfangsfestigkeit und Belastbarkeit sehr gut geeignet für Aufdoppelungen, Montagearbeiten und zum Aufkleben von Profilen.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung. Mischungsverhältnis 1:1.

Gebindegröße Versand-einheit Artikel-Nummer

Farbe: schwarz
395 ml Kartusche¹ 12 1 07 98

1) Kunststoff-Kartusche (Side-by-Side) mit Mischartdüse

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

colle à 2 composants à durcissement et charge rapide, liquide, en cartouches, dosage exact et mélange homogène

Utilisation:
Excellent adhérence au contact particulièrement sur métal et sur pierre naturelle siliceuse. Convient très bien aux doublages, aux travaux de montage et au collage de profils grâce à sa grande solidité initiale.

Les cartouches à 2 composants garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène. Proportion de mélange 1:1.

Conditionnement Unité d'emballage Référence

Couleur: noir
395 ml cartouche¹ 12 1 07 98

¹⁾ cartouche plastique (côte à côte) avec buse mélangeuse

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

snellhardende en snel belastbare 2-componentenlijm, vloeibaar, in hulzen, precieze dosering en homogene vermenging

Gebruik:
Uitstekende contacthechting in het bijzonder op metaal en op silicatisch gebonden natuursteen. Wegens de snelle beginsterkte en snelle belastbaarheid zeer goed geschikt voor doublures, montagewerk en inkleven van vastpinnen.

2K-hulzen garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging. Mengverhouding 1:1.

Verpakking Verzend-eenheid Artikelnummer

Kleur: zwart
395 ml hulzen¹ 12 1 07 98

¹⁾ kunststof hulzen (side-by-side) met mengkoppen

**AKEPOX® 2020**

dickflüssiger 2K-Konstruktionskleber (2:1), polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:
Zum Füllen von Fugen, Eingießen von Verstärkungsstählen, für Verklebungen im horizontalen Bereich, zum Ausgleichen von Unebenheiten von Natur- und Kunststeinen. Gute Metallhaftung und gute Haftung auf feuchten Steinen.

Single-Mix-Kartuschen sind in jeder gängigen 1K-Pistole einsetzbar (z.B. Skelettpistole manuell Art.-Nr. 45001). Sie gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung. Mischungsverhältnis 2:1.

Gebindegröße Versand-einheit Artikel-Nummer

Farbe: beige-grau
750 g Einheit 12 1 06 10
3 kg Einheit 6 1 06 20
22,5 kg Einheit 1 1 06 21

Single Mix

180 ml Kartusche¹ 12 1 05 67

1) Kunststoff-Kartusche (Mono) mit Mischartdüse

AKEPOX® 2020

colle de construction à 2 composants (2:1), sémi-épaisse, polissable, pratique, sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:
Pour le remplissage de joints fins et pour le collage vertical de pierres naturelles et artificielles. Bonne adhérence sur le métal et sur pierres humides.

Les cartouches Single Mix sont adaptables pour tout pistolet standard (par ex. les pistolets «silicone» art. 45001). Elles garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène. Proportion de mélange 2:1.

Conditionnement Unité d'emballage Référence

Couleur: beige-gris
750 g unité 12 1 06 10
3 kg unité 6 1 06 20
22,5 kg unité 1 1 06 21

Single Mix

180 ml cartouche¹ 12 1 05 67

¹⁾ cartouche plastique (mono) avec buse mélangeuse

AKEPOX® 2020

dikvloeibaar 2-componenten constructielijm (2:1), polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:
Voor het vullen van voegen, ingieten van versterkingsstaal, voor verlijmingen in horizontale vlakken, voor het effen maken van natuuri- en kunststeen. Goede hechting op metaal en vochtige steen.

Single Mix hulzen zijn in ieder gangbaar 1K pistool bruikbaar (bv. skeletpistool art.nr. 45001). Zij garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging. Mengenverhouding 2:1.

Verpakking Verzend-eenheid Artikelnummer

Kleur: beige-grijs
750 g set 12 1 06 10
3 kg set 6 1 06 20
22,5 kg set 1 1 06 21

Single Mix

180 ml hulzen¹ 12 1 05 67

¹⁾ kunststof hulzen (mono) met mengkoppen



(D)

Epoxyssysteme
gelartig

(F)

Systèmes époxy
gélatineux

(NL)

Epoxy systemen
gel-achtig**AKEPOX® 5010**

gelartiger 2K-Konstruktionskleber (2:1), farbstetig, vergilbungsfest, ideal zum Einfärben, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Für das Verkleben mit Sichtfugen im Innen- und Außenbereich, besonders dort, wo die Klebefuge sichtbar ist und bei Vierungen, in Verbindung mit Mörtel bei Restaurierungen, ideal für weiße Natur- und Kunststeine.

Gel-Mix- und Single-Mix-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

Single-Mix-Kartuschen sind in jeder gängigen 1K-Pistole einsetzbar (z.B. Skelettpistole manuell Art.-Nr. 45001).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: transparent-milchweiss		
2,25 kg Einheit	6	1 06 85

15 kg Einheit	1	1 06 86*
---------------	---	----------

Gel Mix			
50 ml	Kartusche ¹	24	1 06 84
400 ml	Kartusche ¹	12	1 06 87

Single Mix			
180 ml	Kartusche ²	12	1 05 68

1) Kunststoff-Kartusche (Side-by-Side) mit Mischdüse

2) Kunststoff-Kartusche (Mono) mit Mischdüse

keine Lagerware! *

AKEPOX® 5010

colle de construction à 2 composants sous forme de gel (2:1), garde sa couleur, peu de jaunissement, idéal pour la coloration, polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:
Pour le collage de joints visibles à l'extérieur et à l'intérieur, pour les incrustations, travaux d'armature et d'encastrement. Idéal pour les pierres blanches naturelles et artificielles.

Les cartouches Gel Mix et Single Mix garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

Les cartouches Single Mix sont adaptables pour tout pistolet standard (par ex. les pistolets «silicone» art. 45001).

AKEPOX® 5010

gel, 2-componenten constructielijm (2:1), kleurvast, vergeelt nauwelijks, ideaal om in te kleuren. polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestendig, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:
Voor het verlijmen van zichtbare voegen zowel binnen als buiten, in het bijzonder daar waar de lijmvoeg zichtbaar is en bij vieringen, in verband met specie bij restauraties, ideaal voor witte natuur- en kunststeen.

Gel Mix en Single Mix hulzen garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

Single Mix hulzen zijn in ieder gangbaar 1K pistool bruikbaar (bv. skeletpistool art.nr. 45001).



ne pas en stock! *

geen magazijngoederen! *

**AKEPOX® 2030**

cremiger 2K-Konstruktionskleber (2:1), nach ca. 8-10h (20°C) belast- und bearbeitbar, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Für konstruktive Verklebungen in vertikalen Bereichen. Sehr gute Haftung auf feuchten Steinen, Aluminium und sonstigen Metallen sowie Natur- und Kunststeinen.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

**AKEPOX® 2030**

colle de construction à 2 composants (2:1), crémeuse, haute capacité de charge et utilisable après 8-10h (20°C), polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Pour les collages verticaux dans le domaine de la construction. Très bonne adhérence sur pierres humides, aluminium et d'autres métaux ainsi que pierres naturelles et artificielles.

Les cartouches à 2 composants garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpackung	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Farbe: grau-grün			Couleur: gris-vert			Kleur: grijs-groen		
50 ml Kartusche ¹	24	1 05 63	50 ml cartouche ¹	24	1 05 63	50 ml hulzen ¹	24	1 05 63
200 ml Kartusche ¹	12	1 06 03	200 ml cartouche ¹	12	1 06 03	200 ml hulzen ¹	12	1 06 03
400 ml Kartusche ¹	12	1 06 04	400 ml cartouche ¹	12	1 06 04	400 ml hulzen ¹	12	1 06 04
3 kg Einheit	6	1 06 01	3 kg unité	6	1 06 01	3 kg set	6	1 06 01
22,5 kg Einheit	1	1 06 02	22,5 kg unité	1	1 06 02	22,5 kg set	1	1 06 02

Farbe: schwarz

50 ml Kartusche ¹	24	1 05 64	50 ml cartouche ¹	24	1 05 64	Kleur: zwart		
400 ml Kartusche ¹	12	1 06 00	400 ml cartouche ¹	12	1 06 00	50 ml hulzen ¹	24	1 05 64

Farbe: ziegelrot

50 ml Kartusche ¹	24	1 05 65	50 ml cartouche ¹	24	1 05 65	Kleur: dakpanrood		
400 ml Kartusche ¹	12	1 06 05	400 ml cartouche ¹	12	1 06 05	50 ml hulzen ¹	24	1 05 65

Farbe: hellelfenbein

50 ml Kartusche ¹	24	1 05 66	50 ml cartouche ¹	24	1 05 66	Kleur: licht ivoor		
400 ml Kartusche ¹	12	1 06 14	400 ml cartouche ¹	12	1 06 14	50 ml hulzen ¹	24	1 05 66
3 kg Einheit	6	1 06 12	3 kg unité	6	1 06 12	400 ml hulzen ¹	12	1 06 14
22,5 kg Einheit	1	1 06 13*	22,5 kg unité	1	1 06 13*	3 kg set	6	1 06 12

¹⁾ Kunststoff-Kartusche (Side-by-Side) mit Mischdüse

keine Lagerware!*

¹⁾ cartouche plastique (côte à côte) avec buse mélangeuse

ne pas en stock!*

AKEPOX® 2030

cremig, 2-componenten constructielijn (2:1), na ca. 8-10 H (20°C) belast- en bewerkbaar, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Voor constructieve verlijmingen in verticale vlakken. Zeer goede hechting op vochtige stenen, aluminium en andere metalen evenals natuur- en kunststeen.

2K-hulzen garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

AKEPOX® 2040

pastöser 2K-Konstruktionskleber (2:1), polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Für konstruktive Verklebungen an senkrechten Flächen, zum Ausgleichen großer Unebenheiten bei Natur- und Kunststeinen. Zum Aufkleben von Fliesen. Ideal zum Modellieren. Sehr gute Haftung auf feuchten Steinen, Aluminium und sonstigen Metallen.

AKEPOX® 2040

colle de construction à 2 composants pâteuse (2:1), polissable, pratiquement sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:

Pour les collages verticaux dans le domaine de la construction, pour niveler d'importantes inégalités des pierres naturelles et artificielles. Pour coller des carreaux. Idéal pour le modelage. Très bonne adhérence sur pierres humides, aluminium et d'autres métaux.

pasta, 2-componenten constructielijn (2:1), polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Voor constructieve verlijmingen in verticale vlakken voor het effenen van grote oppervlakken in natuur- en kunststeen, voor het oplakken van tegels, ideaal om te modelleren. Zeer goede hechting op vochtige stenen, aluminium en andere metalen.

AKEPOX® 2040

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpackung	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Farbe: hellgrau			Couleur: gris-clair			Kleur: lichtgrijs		
750 g Einheit	12	1 06 11	750 g unité	12	1 06 11	750 g set	12	1 06 11
3,75 kg Einheit	6	1 06 06	3,75 kg unité	6	1 06 06	3,75 kg set	6	1 06 06
22,5 kg Einheit	1	1 06 22*	22,5 kg unité	1	1 06 22*	22,5 kg set	1	1 06 22*

keine Lagerware!*

ne pas en stock!*

geen magazijngoederen!*

D

Rutschsicherung

F

Sécurité anti-dérapant

NL

Slipbeperking



D Zubehör für
AKEPOX®
Kartuschensysteme

F Accessoires pour
systèmes de cartouches
AKEPOX®

NL Toebehoren voor
AKEPOX®
hulzen systemen



Kunststoffpistole - manuell

für AKEPOX®-KartuschenSysteme

Einsatz:
Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Kunststoffpistole - manuell		
inkl. Stössel, für 50ml-Kartuschen 1:1	1	1 06 39
50ml-Kartuschen 2:1		

Pistolet en plastique manuel

pour cartouches AKEPOX®

Utilisation:
Pour presser la colle dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Pistolet en plastique manuel		
incl. coulisseau pour cartouches à 50ml 1:1	1	1 06 39
cartouches à 50ml 2:1		

Pistool in kunststof manueel

voor AKEPOX® hulzen systeem

Gebruik:
Voor het uitdrukken van lijm in hulzen.



**Skelettpistole
MR400X - manuell**

für AKEPOX®-KartuschenSysteme

Einsatz:
Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Skelettpistole MR400X - manuell		
voreingestellt für 395ml-Kartuschen 1:1	1	1 06 36
400ml-Kartuschen 2:1		

inkl. Adapterscheiben für
200ml-Kartuschen 2:1
490ml-Kartuschen 10:1

**Pistolet de squelette
MR400X manuel**

pour cartouches AKEPOX®

Utilisation:
Pour presser la colle dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Pistolet squelette MR400X manuel		
préréglé pour cartouches à 395ml 1:1	1	1 06 36
cartouches à 400ml 2:1		

**Skeletpistool
MR400X manueel**

voor AKEPOX® hulzen systeem

Gebruik:
Voor het uitdrukken van lijm in hulzen.



Zubehör für AKEPOX®
KartuschenSysteme

Accessoires pour systèmes
de cartouches AKEPOX®

Toebehoren voor
AKEPOX® hulzen systemen



Metallpistole - manuell

für AKEPOX®-KartuschenSysteme

Metallpistole - manuell
zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.
Zusatzaadapter als Wechsel- und Ersatzteil
für Metallpistole - manuell
(Art.-Nr. 1 06 34).

Pistolet en métal manuel

pour cartouches AKEPOX®

Pistolet en métal manuel
pour presser la colle dans la cartouche.
Adaptateur Supplémentaire pour pièce
de rechange pour pistole en métal manuel
(Réf. 1 06 34).

Metaal pistool manueel

voor AKEPOX® hulzen systeem

Metaal pistool manueel
voor het manueel uitdrukken van de lijm in hulzen.
Adaptor voor wissel- en aanvullingdelen
voor metaalpistool manueel
(Art.-nr. 1 06 34).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Metallpistole - manuell für
200ml-Kartuschen 2:1 1 1 06 33

Metallpistole - manuell für
395ml-Kartuschen 1:1
400ml-Kartuschen 2:1 1 1 06 34

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
------------------	-------------------	------------

Pistolet en métal manuel pour
cartouches à 200ml 2:1 1 1 06 33

Pistolet en métal manuel pour
cartouches à 395ml 1:1
cartouches à 400ml 2:1 1 1 06 34

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Metallpistole - manuell voor
200ml-hulzen 2:1 1 1 06 33

Metallpistole - manuell voor
395ml-hulzen 1:1
400ml-hulzen 2:1 1 1 06 34



Metallpistole - pneumatisch

für AKEPOX®-KartuschenSysteme

Metallpistole - pneumatisch
zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen
mit Luftdruck.

Pistolet en métal pneumatique

pour cartouches AKEPOX®

Pistolet en métal pneumatique
pour presser la colle dans la cartouche à air
comprimé.

Metaal pistool pneumatisch

voor AKEPOX® hulzen systeem

Metaal pistool pneumatisch
voor het uitdrukken van de lijm onder
luchtdruk.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Metallpistole - pneumatisch für
395ml-Kartuschen 1:1
400ml-Kartuschen 2:1 1 1 06 35

Conditionne-ment	Unité d'emballage	Réfé-rence
------------------	-------------------	------------

Pistolet en métal pneumatique pour
cartouches à 395ml 1:1
cartouches à 400ml 2:1 1 1 06 35

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Metaal pistool pneumatisch voor
395ml-hulzen 1:1
400ml-hulzen 2:1 1 1 06 35

D






Farbkonzentrate

F

Concentrés Colorants

NL

Kleurconcentraat



**Farbkonzentrate
für PolyesterSysteme**

**Concentrés Colorants
pour systèmes de polyester**

**Kleurconcentraat
voor polyestersysteem**

**Farbkonzentrate für Marmorkitt
und Marmorkitt Super**

flüssig, für Kleber auf Polyesterbasis

Einsatz:

Zur Angleichung der Kittfarbe an die jeweilige Steinfarbe.



**Concentrés Colorants pour
Marmorkitt et Marmorkitt Super**

liquide, pour colles à base de polyester

Utilisation:

Pour adapter la couleur de la colle à la couleur correspondante de la pierre.

**Kleurconcentraat voor
Marmorkitt en Marmorkitt Super**

vloeibaar, voorlijmen op polyester basis

Gebruik:

Voor het inkleuren van Marmorkitt zodat men telkens de exacte lijmkleur bij de juiste steensoort laat aanleunen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: rot 50 ml Dosierflasche	10	1 10 50
Farbe: rotbraun 50 ml Dosierflasche	10	1 10 51
Farbe: weiß 50 ml Dosierflasche	10	1 10 52
Farbe: schwarz 50 ml Dosierflasche	10	1 10 53
Farbe: ocker 50 ml Dosierflasche	10	1 10 54
Farbe: grün 50 ml Dosierflasche	10	1 10 55
Farbe: braun 50 ml Dosierflasche	10	1 10 56
Farbe: blau 50 ml Dosierflasche	10	1 10 57
Farbe: beige 50 ml Dosierflasche	10	1 10 58
Farbe: grau 50 ml Dosierflasche	10	1 10 59
Farbe: gemischt 50 ml Dosierflasche	10	1 10 60

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: rouge 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 50
Couleur: rouge brun 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 51
Couleur: blanc 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 52
Couleur: noir 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 53
Couleur: ocre 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 54
Couleur: vert 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 55
Couleur: brun 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 56
Couleur: bleu 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 57
Couleur: beige 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 58
Couleur: gris 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 59
Couleur: mélangé 50 ml bouteille Squeeze	10	1 10 60

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: rood 50 ml knijpflessen	10	1 10 50
Kleur: roodbruin 50 ml knijpflessen	10	1 10 51
Kleur: wit 50 ml knijpflessen	10	1 10 52
Kleur: zwart 50 ml knijpflessen	10	1 10 53
Kleur: oker 50 ml knijpflessen	10	1 10 54
Kleur: groen 50 ml knijpflessen	10	1 10 55
Kleur: bruin 50 ml knijpflessen	10	1 10 56
Kleur: blauw 50 ml knijpflessen	10	1 10 57
Kleur: beige 50 ml knijpflessen	10	1 10 58
Kleur: grijs 50 ml knijpflessen	10	1 10 59
Kleur: gemengd 50 ml knijpflessen	10	1 10 60

Farbpasten

**Spezialfarbpastenkonzentrat für
Marmorkitt 1000 und Marmorkitt Super**

Einsatz:

Zur Angleichung der Kittfarbe an die jeweilige Steinfarbe.



Pâtes Colorantes

**Pâte Colorante spéciale concentrée pour
Marmorkitt 1000 et Marmorkitt Super**

Utilisation:

Pour adapter la couleur de la colle à la couleur respective de la pierre.

Kleurpasta's

**Speciaal kleurpastaconcentraat voor
Marmorkitt 1000 en Marmorkitt Super**

Gebruik:

Voor het inkleuren van Marmorkitt zodat men telkens de exacte lijmkleur bij de juiste steensoort laat aanleunen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: rot 30 ml Tube	8	1 10 01
Farbe: rotbraun 30 ml Tube	8	1 10 02
Farbe: weiß 30 ml Tube	8	1 10 03
Farbe: schwarz 30 ml Tube	8	1 10 04
Farbe: ocker 30 ml Tube	8	1 10 05
Farbe: grün 30 ml Tube	8	1 10 06
Farbe: braun 30 ml Tube	8	1 10 11
Farbe: blau 30 ml Tube	8	1 10 12
Farbe: gemischt 30 ml Tube	8	1 10 07

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: rouge 30 ml tube	8	1 10 01
Couleur: brun-marron 30 ml tube	8	1 10 02
Couleur: blanc 30 ml tube	8	1 10 03
Couleur: noir 30 ml tube	8	1 10 04
Couleur: ocre 30 ml tube	8	1 10 05
Couleur: vert 30 ml tube	8	1 10 06
Couleur: brun fauve 30 ml tube	8	1 10 11
Couleur: bleu 30 ml tube	8	1 10 12
Couleur: assortis 30 ml tube	8	1 10 07

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: rood 30 ml tube	8	1 10 01
Kleur: roodbruin 30 ml tube	8	1 10 02
Kleur: wit 30 ml tube	8	1 10 03
Kleur: zwart 30 ml tube	8	1 10 04
Kleur: oker 30 ml tube	8	1 10 05
Kleur: groen 30 ml tube	8	1 10 06
Kleur: bruin 30 ml tube	8	1 10 11
Kleur: blauw 30 ml tube	8	1 10 12
Kleur: gemengd 30 ml tube	8	1 10 07

(D)


Reparatur von Löchern und Kratzern

(F)

Réparer des trous et rayures

(NL)

Herstelling van gaten en krassen



Loch im Stein
(z.B. Küchenarbeitsplatte, Bodenbelag, Treppenstufe).

Trou dans la pierre
(p.ex. plaque de travail de cuisine, revêtement du sol, marche d'escalier).

Gaten in de steen
(vb. keukenwerkbladen, vloerbedekking, traptrades).



Manuelle oder maschinelle Ausfräsen der Schadstelle, Entfernen aller losen Teile.

Fraiser l'endroit endommagé à la main ou avec un outil, retirer tous les morceaux détachés.

Manueel of machinaal uitfrezen van de schadeplaats, verwijderen van alle losse delen.



Reinigen mit AKELUX Cleaner.

Nettoyer avec le Cleaner AKELUX.

Reinigen met AKELUX Cleaner.



Bei Kalkstein (z.B. Marmor) mit AKELUX Pyrosil Brenner die Oberfläche ca. 5 sec mit dem „blassblauen“ Flammenbereich beflammen.

Pour les pierres calcaires (p.ex. le marbre), passer la surface à la flamme pendant environ 5 sec au chalumeau Pyrosil AKELUX (avec la partie «bleu pâle» de la flamme).

Bij kalksteen (vb. Marmer) met AKELUX Pyrosil brander het oppervlak ca. 5 sec met het „bleekblauwe“ vlammenbereik bevlammen.



AKEMI SRS Primer zur Haftvermittlung auftragen und 60 sec trocknen lassen.

Appliquer Primer AKELUX pour l'adhérence et laisser sécher 60 sec.

AKELUX Primer opbrengen en 60 sec laten drogen.



AKELUX Transparent Liquid mit AKELUX Filler farbig auf Steinfärbung abstimmen. Ggf. mit AKELUX Structure füllen und aushärten.

Accorder le liquide transparent AKELUX à la couleur de la pierre avec Filler AKELUX. Remplir le cas échéant de structure AKELUX et faire durcir.

AKELUX Transparant Liquid met AKELUX Filler gekleurd op de steenkleur afstemmen. Eventueel met AKELUX Structuur vullen.



Mit AKELUX Sichtfolie bedecken und 30 sec/cm² mit AKELUX LED Lichtstrahler aushärten.

Recouvrir de film transparent AKELUX et faire durcir pendant 30 sec/cm² à l'aide du rayon de lumière DEL AKELUX.

Dekk med AKELUX folie og herd med AKELUX LED lysapparat 30 sec/cm².



Überschüssiges Material mit AKELUX Hobel abnehmen. Für Kalkstein empfehlen wir den Gebrauch von Sepia-Schalen.

Eliminer le matériau excédentaire à l'aide du rabot AKELUX. Pour les pierres calcaires, nous recommandons d'utiliser des os de seiches.

Overtollig materiaal met AKELUX schaaf wegnemen. Voor kalksteen raden wij het gebruik aan van sepia-schalen.



AKELUX Silikon-Schleifleinen über den Polierblock legen und Schadstelle nass feinschleifen.

Poser la toile abrasive en silicone AKELUX sur le bloc à polir AKELUX et rectifier l'endroit endommagé en arrosant.

AKELUX silicon-polijstlinnen over de AKELUX schuur- en polierblok leggen en de schadeplaats nat fijnschuren.



AKELUX Polierpaste auf den Stein auftragen. Manuell mit AKELUX Poliertuch und der Filzseite des Schleifblocks oder maschinell aufpolieren.

Appliquer de la pâte à polir AKELUX sur la pierre. Repolir à la main, avec un torchon à polir AKELUX et le côté en feutre du bloc ou à l'aide d'un outil.

AKELUX polierpasta op de steen opbrengen. Manueel met AKELUX polierdoek en de vilten zijde van de schuurblok of machinaal oppolieren.



Der Stein sieht wieder aus wie neu!
AKELUX Stone Repair System

La pierre est à nouveau comme neuve!
AKELUX Stone Repair System

De stenen ziet er weer als nieuw uit!
AKELUX Stone Repair System



Video siehe www.akemi.com/movies
Vidéo voir www.akemi.com/movies
Video zie www.akemi.com/movies

D**AKELUX**
Stone Repair System**F****AKELUX**
Stone Repair System**NL****AKELUX**
Stone Repair System


AKELUX
Stone Repair System

Komplett-Set auf Basis UV-Technologie im formschönen Tragekoffer. Dieser beinhaltet insg. 38 Artikel: einen LED-Lichtstrahler zur Aushärtung der AKELUX Filler; 9 gelartige Filler (transparent und 8 verschiedene Farben) sowie 2 flüssige, transparente Filler; Strukturkristalle in unterschiedlichen Körnungen und Farben; Produkte zur Reinigung und Haftvermittlung sowie diverse Zubehör zur Oberflächenbearbeitung (z.B. Schleifsteine, Polierpasta, Hobel, Anmischplatte). Diese Artikel sind auch als Einzelkomponenten erhältlich. Das System **2000 PRO** beinhaltet den AKELUX LED-Lichtstrahler 2000 (2000mW LED-Dioden), das System **800 PRO** den AKELUX LED-Lichtstrahler 800 (800mW LED-Dioden).

Einsatz:

Zur Reparatur kleiner Schadstellen (Kanten, Löcher, Kratzer) auf Küchenarbeitsplatten, Theken und Fensterbänken aus Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Quarz-Kompositgestein). Ermöglicht der Steinindustrie kleine Nachbesserungen und erspart dadurch einen erneuten Schleif- und Polierprozess der gesamten Steinoberfläche. Hilft Weiterverarbeitern von Natur- und Kunststein schnell und zuverlässig bei der Behebung von Kleinschäden, insbesondere wenn eine Montage schon durchgeführt wurde.

AKELUX
Stone Repair System

Set complet à base de technologie UV dans une valisette, qui contient 38 articles: Un rayon de lumière DEL pour le durcissement des Fillers AKELUX; 9 fillers sous forme de gel (transparent et 8 couleurs différentes) ainsi que 2 fillers liquides transparents. Des cristaux structures dans des grains et couleurs différents; produits pour le nettoyage et l'adhérence ainsi que des diverses accessoires pour le traitement de la surface (par ex. toile abrasive, pâte à polir, rabot, plat de mélange). Ces articles sont aussi disponibles comme composants séparés. Le système **2000 PRO** contient le rayon de lumière DEL AKELUX 2000 (2000mW DEL), le système **800 PRO** contient le rayon de lumière DEL AKELUX 800 (800mW DEL).

Utilisation:

Pour la réparation des petits endroits abimés (arêtes, trous, rayures) sur les plaques de travail de cuisine, comptoirs et bancs de fenêtre en pierre naturelle et artificielle (comme le marbre, le granit et la roche composée de quartz). L'industrie de la pierre peut réaliser de petites retouches, ce qui épargne un nouveau processus de rectification et de polissage de la surface complète de la pierre. Aide au traitement ultérieur de pierres naturelles et artificielles et élimine les petits dommages, en particulier lorsque le montage a déjà effectué.

AKELUX
Stone Repair System

Complete set op basis van UV-technologie in mooie koffer; Deze bevat in totaal 38 artikels: een LED-lichtstraler voor de uitharding van de AKELUX vullijm (transparant en 8 verschillende kleuren) evenals 2 vloeibare, transparante vullijmen; structuurkristallen in verschillende korrels en kleuren; producten voor het reinigen en de hechting evenals diverse toebehoren voor de oppervlaktebewerking (bv. slijplinnen, polierpasta, schaaf, mengbord). Deze artikelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Het **2000 PRO** systeem bevat de AKELUX LED lichtstraler 2000 (2000mW LED-diodes), het **800 PRO** systeem de AKELUX LED lichtstraler 800 (80mW LED-diodes).

Gebruik:

Dient voor reparaties op schadeplaatsen (kanten, gaten, krassen) op keukenwerkbladen, toonbanken en vensterbanken uit natuur- en kunststeen (zoals marmer, graniet, kwarts-compositsteen). Geeft de mogelijkheid kleine retouches te maken en spaart daardoor opnieuw te moeten slijpen en polieren van het gehele steenoppervlak. Geeft de mogelijkheid reeds gemonteerde platen snel en betrouwbaar te herstellen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
2000 PRO Standard			2000 PRO Standard			2000 PRO Standard		
1 Set im Tragekoffer	1	6 20 00	1 set dans une valisette	1	6 20 00	1 set in draagkoffer	1	6 20 00
spezielle Steckerform für GB			fiche de forme spéciale pour GB			speciale stekker voor GB		
1 Set im Tragekoffer	1	6 20 39	1 set dans une valisette	1	6 20 39	1 set in draagkoffer	1	6 20 39
spezielle Steckerform für USA			fiche de forme spéciale pour les Etats-Unis			speciale stekker voor USA		
1 Set im Tragekoffer	1	6 20 38	1 set dans une valisette	1	6 20 38	1 set in draagkoffer	1	6 20 38
800 PRO Standard			800 PRO Standard			800 PRO Standard		
1 Set im Tragekoffer	1	6 20 41	1 set dans une valisette	1	6 20 41	1 set in draagkoffer	1	6 20 41
spezielle Steckerform für GB			fiche de forme spéciale pour GB			speciale stekker voor GB		
1 Set im Tragekoffer	1	6 20 43	1 set dans une valisette	1	6 20 43	1 set in draagkoffer	1	6 20 43
spezielle Steckerform für USA			fiche de forme spéciale pour les Etats-Unis			speciale stekker voor USA		
1 Set im Tragekoffer	1	6 20 42	1 set dans une valisette	1	6 20 42	1 set in draagkoffer	1	6 20 42

D

Steinfestiger

F

Consolideurs

NL

Steenversteviger



Steinfestiger

Consolideurs

Steenversteviger

AKEPOX® 1000-Serie
(AKEPOX® 1004-1010)

dünflüssige bis sehr dünflüssige 2-Komponentenfüller auf Epoxidharzbasis, Aushärtung je nach Produkt von ca. 6 h bis 48 h (20°C), transparent oder eingefärbt, polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig

Einsatz:

Zur Rissfestigung oder Oberflächenvergütung von Steinen. Je nach Produkt kann der Farbton des Steines vertieft oder die natürliche Steinfarbe beibehalten werden.

Gebindegröße

Versand-einheit

Artikel-Nummer

siehe Seite 22/23

Série 1000 AKEPOX®
(AKEPOX® 1004-1010)

résines à 2 composants de consistance très liquides à liquides à base époxy, durcissement selon le produit d'environ 6 h jusqu'à 48 h (20°C), transparentes ou colorées, polissables, pratiquement sans retrait, résistantes aux intempéries

Utilisation:

Pour consolider les fissures et améliorer la surface de la pierre. Dépendant du produit, la couleur naturelle de la pierre peut être intensifiée ou conservée.

Conditionne-ment

Unité d'emballage

Réfé-rence

voir page 22/23

AKEPOX® 1000-serie
(AKEPOX® 1004-1010)

dunvloeibaar tot zeer dunvloeibaar 2-componenten vulmiddel op epoxy basis, uitharding afhankelijk van het product van ca. 6H tot 48 H (20°C), transparant of ingekleurd, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand

Gebruik:

Voor de versteviging van scheuren of kwaliteitsverbetering van het oppervlak. Afhankelijk van het product kan de kleurtoon van de steen verdiept of behouden worden.

Verpakking

Verzend-eenheid

Artikel-nummer

zie pagina 22/23

Steinfestiger E

sehr dünflüssiges 2-Komponenten-System (2:1), witterungsbeständig, vergilbungssarm, stark penetrerend, lösungsmittelhaltig

Einsatz:

Zur Festigung von weichen, wenig abriebfesten Natur- und Kunststeinen, zum Schließen feiner Risse und Haarrisse.

Gebindegröße

Versand-einheit

Artikel-Nummer

Farbe: farblos transparent

1,5 l	Einheit	6	1 13 01
15 l	Einheit	1	1 13 02*

keine Lagerware!*

Consolideur E

système très fluide à 2 composants (2:1), résiste aux intempéries, peu de jaunissement, forte pénétration, avec solvant

Utilisation:

Pour durcir les pierres tendres, fragiles, pour fermer les fines fissures et les pores.

Conditionne-ment

Unité d'emballage

Réfé-rence

Couleur: transparent incolore

1,5 kg	unité	6	1 13 01
15 kg	unité	1	1 13 02*

ne pas en stock! *

Steenversteviger E

zeer dunvloeibaar 2-componenten epoxidharzsysteem (2:1), weersbestand, vergeelt nauwelijks en penetreert zeer goed, bevat oplosmiddel

Gebruik:

Voor het verstevigen van zachte, weinig slijtvaste natuur- en kunststenen, voor het sluiten van fijne scheuren en haarscheurtjes.

Verpakking

Verzend-eenheid

Artikel-nummer

Kleur: kleurloos transparant

1,5 kg	set	6	1 13 01
15 kg	set	1	1 13 02*

geen magazijngoederen! *

Steinfestiger K

sehr dünflüssiges 1-Komponenten-Produkt, witterungsbeständig, vergilbungsfrei, stark penetrerend, lösungsmittelfrei

Einsatz:

Zur Festigung von Sandsteinen, Farbton und Atmungsfähigkeit der Steine bleiben erhalten.

Gebindegröße

Versand-einheit

Artikel-Nummer

Farbe: farblos transparent

10 l	Kanister	1	1 13 04
------	----------	---	---------

Consolideur K

produit mono-composant très fluide, résiste aux intempéries, ne jaunit pas, forte pénétration, sans solvant

Utilisation:

Pour consolider les pierres sablonneuses, laisse la pierre respirer, ne modifie pas la couleur.

Conditionne-ment

Unité d'emballage

Réfé-rence

Couleur: transparent incolore

10 l	bidon	1	1 13 04
------	-------	---	---------

Steenversteviger K

zeer dunvloeibaar 1-componenten product, weersbestand, vergeelt niet, penetreert zeer goed, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Voor het verstevigen van zandstenen, de kleurtoon en het vermogen van de stenen om te ademen blijven behouden.

Verpakking

Verzend-eenheid

Artikel-nummer

Kleur: kleurloos transparant

10 l	blik	1	1 13 04
------	------	---	---------

Steinfestiger P Wasserhell

dünflüssiges 2-Komponenten Produkt, UV stabilisiert, vergilbungsfrei, polierfähig

Einsatz:

Zur Rissverfestigung und Oberflächenvergütung von hellen, weißen, transparent kristallinen Natursteinen wie Thassos, Carrara, Onyx, Palissandro, Estremoz.

Gebindegröße

Versand-einheit

Artikel-Nummer

Farbe: farblos-transparent

Für die industrielle Anwendung.

Consolideur P Cristal

produit liquide à 2 composants, UV stabilisé, pas de jaunissement, polissable

Utilisation:

Pour consolider les fissures et améliorer les surfaces des pierres claires, blanches et transparentes cristallines comme par ex. le Thassos, le Carrare, l'Onyx, le Palissandre, l'Estremoz.

Conditionne-ment

Unité d'emballage

Réfé-rence

Couleur: transparent cristal

Pour application industrielle.

Steenversteviger P waterhelder

dunvloeibaar 2-componentenproduct, uv-stabiel, vrij van vergeling, polijstbaar

Gebruik:

Ter verbetering van het oppervlak en het sterker maken van scheuren in lichte, witte, transparant kristallijne natuursteen zoals Thassos, Carrara, Onyx, Palissandro, Estremoz.

Verpakking

Verzend-eenheid

Artikel-nummer

Kleur: kleurloos transparant


Voor industriële toepassing.

Auf Anfrage!

sur demande!

op aanvraag!

Referenzen**Références****Referenties**

Flughafen Delhi, Indien Reinigung und Imprägnierung Eingesetzte AKEMI-Produkte: Steinreiniger, Anti-Fleck Super, Protector	Aéroport Delhi, l'Inde Nettoyage et imprégnation Produit AKEMI utilisé: Nettoyeur, Anti-Taches Super, Protector	Luchthaven Delhi, Indië Reiniging en impregnering Gebruikt product: Steenreiniger, Anti-vlek Super, Protector	
Moschee Sheickh Zayed, Abu Dhabi, V.A.E. Verklebung und Imprägnierung Eingesetzte AKEMI-Produkte: AKEPOX 5010, Anti-Fleck Super	Mosquée Sheickh Zayed, à Abu Dhabi, E.A.U. Collage et imprégnation Produit AKEMI utilisé: AKEPOX 5010, Anti-Taches Super	Moskee Sheickh Zayed, Abu Dhabi, V.A.E. Verlijming en impregnering Gebruikt product: AKEPOX 5010, Anti-Vlek Super	
Abu Simbel Tempel, Ägypten Restaurierung Eingesetztes AKEMI-Produkt: Marmorkitt 1000 Universal	Temple Abu Simbel Egypte Restauration Produit AKEMI utilisé: Marmorkitt 1000 Universel	Abu Simbel temple, Egypte Restauratie Gebruikt product: Marmorkitt 1000 universal	
Borobodur Tempel, Indonesien Restaurierung Eingesetztes AKEMI-Produkt: Marmorkitt 1000	Temple Borobodur Indonésie Restauration Produit AKEMI utilisé: Marmorkitt 1000	Borobodur temple, Indonesië Restauratie Gebruikt product: Marmorkitt 1000	
Guggenheim Museum, Bilbao, Spanien Restaurierung Eingesetzte AKEMI-Produkte: AKEPOX 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft	Musée Guggenheim Bilbao, Espagne Restauration Produit AKEMI utilisé: AKEPOX 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft	Guggenheim museum, Bilbao, Spanje Restauratie Gebruikt product: AKEPOX 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft	
Weltausstellung, Sevilla, Spanien Verklebung von Granit mit Stahl Eingesetztes AKEMI-Produkt: AKEPOX 2040	Exposition Universelle de Séville, Espagne Collage de Granit avec de l'acier Produit AKEMI utilisé: AKEPOX 2040	Wereldtentoonstelling, Sevilla, Spanje Verlijming van graniet met staal Gebruikt product: AKEPOX 2040	
Fort Boyard, Frankreich Restaurierung Eingesetztes AKEMI-Produkt: AKEPOX 2030, AKEPOX 2000	Fort Boyard France Restauration Produit AKEMI utilisé: AKEPOX 2030, AKEPOX 2000	Fort Boyard, Frankrijk Restauratie Gebruikt product: AKEPOX 2030, AKEPOX 2000	
Sé Cathedral, Lissabon, Portugal Restaurierung Eingesetzte AKEMI-Produkte: Anti-Grün, Steinreiniger, Steinimprägnierung	Sé Cathédral Lisbonne, Portugal Restauration Produit AKEMI utilisé: Anti Mousse, Nettoyant, Hydrofuge Pierre	Sé kathedraal, Lissabon, Portugal Restauratie Gebruikt product: anti-mos, steenreiniger, steenimpregneer	

D F NL

AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · E-Mail: info@akemi.com
Tel. +49(0)911-642960 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

AKEMI®
das original
in Sachen Stein!